供应生产POL胶带 POL胶带

产品名称	供应生产POL胶带 POL胶带
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	20.00/卷
规格参数	品牌:四维 型号:ZT-25570 基材:PET
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

产品详情

适用范围：为LCD小屏偏光片贴附。 基材：PET。 胶体：SIS系列热熔压敏胶。 特性：具有一定的抗拉强度，解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。应用：已替代进口同类产品，广泛用于日资、韩资、台资企业。 项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -压克力胶 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50 ℃ 介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻 >1×105 Ω 电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44 N/10mm 快粘力 5 cm/20角度 延伸率（折断时百分率） 160 % 1、使用范围： 本产品使用於液晶显示器件中用做偏光片离型剥离（自动贴片机用）及保护膜揭示的偏光片剥离。 2、原料： 本产品基材使用PET，胶体使用橡胶弹性体和树脂。100%不含溶剂和丙稀酸，无毒无异味，具良好的透明性和环保功能。 3、技术指标： 项目 规格值 单位 厚度 0.55-0.06 mm 介电击穿电压 5.5 V 静态静电量 小於等於0.05KVKV 动态静电量 小於等於1.03KV KV 抗拉力 40 解卷性能 平稳无声 胶体粘性 根据要求调整 4、质量保证： 本产品为液晶显示器厂家专业研制，式样合格後，保证质量的稳定。 5、服务保证： 产品生产与引进设备本土化生产。保证接单後十天之内到货，且提供生产商直供优惠服务。 6、保质期： 根据产品规格，存放於温室，乾燥的洁净环境中，保证使用期为两年。。（未开封）