

供应贴片胶带

产品名称	供应贴片胶带
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	20.00/卷
规格参数	品牌:织田 型号:ZT-25550 基材:OPP/PET
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

产品详情

无声胶带 基材 BOPP

厚度 60um (mm) 宽度 20mm 25mm 30mm 35mm..... (mm) 颜色 淡黄色

适用范围 电子厂 , LCD偏光片贴片胶带 胶系 热熔压敏胶

适用范围 : 为LCD小屏偏光片贴附。 胶体 : SIS系列热熔压敏胶。

特性 : 具有一定的抗拉强度 , 解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用 : 已替代进口同类产品 , 广泛用于日资、韩资、台资企业。 项目 规格值 单位

粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50

介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻 $>1 \times 10^5$ 电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44N/10mm

快粘力 5 cm/20角度 延伸率 (折断时百分率) 160 % LCD行业用剥离胶带

型号 PET 基材 pet 厚度 60um (mm)

宽度 18mm 20mm 25mm 30mm..... (mm) 颜色 白色

适用范围 电子厂 , LCD偏光片贴片胶带 胶系 热熔压敏胶

1 . 范围 : 为LCD行业生产。适合于大屏偏光片剥离工序。 满足进口自动贴片机作业。

2、常用规格 : 18 × 250、20 × 200、24 × 400、24 × 500

25 × 300、30 × 100、30 × 200、30 × 300 3、特性 : 项目 规格值 单位

粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.042-0.05 mm(mils) 基材厚度 0.025 ± 0.01 mm

工作温度 >30 抗拉力 MD 220 mpn TD 2.5

快粘力 MD 12 % TD 130 贴片胶带 型号 wp-43 基材 BOPP

厚度 60um (mm) 宽度 20mm 25mm 35mm 40mm..... (mm)

颜色 淡黄色 适用范围 电子厂 , LCD偏光片贴片胶带 胶系 热熔压敏胶

适用范围 : 为LCD小屏偏光片贴附。 基材 : BOPP。 胶体 : SIS系列热熔压敏胶。

特性 : 具有一定的抗拉强度 , 解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用 : 已替代进口同类产品 , 广泛用于日资、韩资、台资企业。 项目 规格值 单位

粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50

介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻 $>1 \times 10^5$ 电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44 N/10mm

快粘力 5 cm/20角度 延伸率 (折断时百分率) 160 %