

普旭真空泵RA0202专用油VM100和维修

产品名称	普旭真空泵RA0202专用油VM100和维修
公司名称	东莞市品雅真空设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:普旭 型号:RA0202D
公司地址	广东省东莞市寮步镇坑口
联系电话	86-0769-88900800 13826954831

产品详情

普旭真空泵RA0202专用油VM100

现货供应普旭R50202系列真空泵/东莞普旭真空泵。

由标准电机驱动，内置止回阀防止停机时的返流

结构紧凑，操作维护简便，可根据不同应用设备专用附件

风冷，油循环润滑，内置油雾过滤器，排气洁净

低振动，噪声小，适合广泛的工业用途

普旭R5系列真空泵浦为设计简单，结构牢固之迴轉滑动叶片式真空泵浦。其排气量由7.2至1750M3/hr规格齐全。

RA型:最终真空度0.5mbar (0.375torr) .

标准参数：如下（其他型号欢迎来电咨询）

单位：广东普旭真空泵RA0202

额定抽速：202m3/h(56.11L/s)

极限压力：0.1mbar

噪音：73dB(A)

工作温度：72°

用油量：5L

水蒸气允许压力：40mbr

水蒸气抽除率：4kg/h

进气口螺纹：Rp2inch

电机额定功率：4.4kw(50Hz)中国境内常用, 4.4kw(60Hz)

电机额定转速：1440rpm

整机重量：157kg

外形尺寸：86*50*44

广东BUSCH普旭真空泵RA0202广泛应用于真空包装及其他众多工业领域的真空泵，提供强劲动力、久经考验、运行可靠；R5系列真空泵具有下列之共同特性：1.设计精密.结构坚固.重量轻.易于安装及维护.
2.空气冷却（气冷式）. 3.值结式驱动,可避免转动皮带及齿轮之松弛或损耗.
4.含高效率油雾过滤器,不须将气体排出室外. 5.进气口有逆止阀,当泵浦停止时,此逆止阀可隔离泵浦于系统,避免真空油逆流.6.低震动,不需用基础螺拴固定泵浦. 7.运转声音小. 8.具气体压载阀,可适用于蒸气之制程.
9.即在真空度0.5mbar到40mbar之间进入泵浦入口之水蒸气,会从泵浦出气口完全排出,而不会在泵浦内发生凝结现象.