

各种型号钢板防护罩

产品名称	各种型号钢板防护罩
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:昊天机床附件 型号:各种型号
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。

采用装置之护罩可以增长使用寿命。

钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）。

钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。

在高速时可以更平稳，没有振动产生。性能 钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。技术数据 钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。结构选择 价格合理的标准结构适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型及折边可以做到。另外倾斜型可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。价格合理的标准结构，适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性，这一点屋脊型及折边可以做到，另外倾斜型可以出色地使液体及碎屑流走，一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。