# 隧道工程风机隧道施工通风机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 隧道工程风机隧道施工通风机 |
| 公司名称 | 淄博铭博风机厂有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭风<br>型号:SDF<br>供货范围:全国 |
| 公司地址 | 山东省淄博市周村区 |
| 联系电话 | 0533-6065567 13964378252 |

# 产品详情

隧道工程风机隧道施工通风机，隧道射流风机，公路隧道风机，高铁隧道风机，地铁隧道风机，隧道通风设备，隧道送风设备，隧道风机风带，SDF隧道风机，SDS隧道排烟风机1.用途 SDF系列隧道射流风机是专为公路、铁路隧道纵向通风换气系统，并在紧急状态下进行烟雾控制而设计的动力机械换枪去设备。同时亦可用于类似隧道、辅助隧道工程场合的通风换气，适用于海拔高度3500米工作运行要求。射流风机工作条件可在-25~50℃环境下连续工作运行，隧道内发生火灾时，可允许在250℃下短时间运行（不超过1小时）。

2.隧道工程风机隧道施工通风机结构特点 SDF系列高效低噪声射流通风机由三段组成：进气消声段（集风器、防护网、导流器、整流栅、消声器）；风机段（机壳部、叶轮（动叶）部、静叶（导叶）部、电动机）；出气消声段（出气消声器）

公司主要
生产矿山风机，防
爆风机，窑炉风机，矿用风机，离心
风机，消防风机，喷雾风机，**轴流风机**
，防腐风机，隧道工程风机，煤气加压风机，玻璃钢风机，风机配件，风机叶轮动平衡。

联系人：范经理 电话：13964378252　18264373787　　QQ:2522366516

| 风机型号 | 风量（m3/min） | 风压（Pa） | 高效风量（m3/min） | 转速(r/min) | 所需功率(KW) | 配用电机功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDF(B)-4-No9.6 | 680-1325 | 500-3200 | 1100 | 1480 | 58 | 30×2 |
| SDF(B)-4-No10 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 71 | 37×2 |
| SDF(B)-4-No10.5 | 891-1736 | 606-3859 | 1418 | 1480 | 85.5 | 45×2 |
| SDF(B)-4-No11 | 1015-1985 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 107 | 55×2 |
| SDF(B)-4-No11.5 | 1171-2281 | 727-4628 | 1863 | 1480 | 135 | 75×2 |
| SDF(B)-4-No12.5 | 1550-2912 | 1378-5355 | 2385 | 1480 | 216 | 110×2 |
| SDF(B)-4-No13 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 259 | 132×2 |
| SDF(B)-4-No14 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 300 | 160×2 |
| SDF(B)-6-No14 | 1399-2725 | 473-3100 | 2226 | 980 | 110 | 75×2 |
| SDF(B)-6-No15 | 1721-3352 | 543-3559 | 2739 | 980 | 156 | 90×2 |
| SDF(B)-6-No16 | 2088-4068 | 618-4049 | 3323 | 98 | 206 | 110×2 |
| SDF(B)-6-No17 | 2505-4879 | 697-4571 | 3986 | 980 | 293 | 160×2 |
| SDF(B)-6-No18 | 2973-5792 | 782-5124 | 4731 | 980 | 389 | 200×2 |