

# 霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关              |
| 公司名称 | 深圳市铭之光电子技术有限公司                  |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 品牌:霍尼韦尔<br>型号:GLA系列             |
| 公司地址 | 深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园302 |
| 联系电话 | 0755-83495556 18318034801       |

## 产品详情

霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关是针对全世界范围的应用而专门设计，标准GLS限位开关电路包括双电路或四电路快速动作开关，带着触点强制断开的机械结构;两个双电路慢速动作型式;双电路分叉触点可以和PLC直接接口。拔插式GLS开关同样具有双电路快速动作基本开关，带有触点强制断开结构。

GLA系列限位开关包括了一些特点可以使安装更容易和更安全，如螺丝刀的导向、接线的导向和手指的防护等客户可以从Honeywell多年来服务于工业的丰富经验中获益。为使工厂的机器停车时间降小，使维护成本降低，GLA系列包括了快速连接、拔插式开关和带有单个或双个LED的开关。

### 霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关产品应用

机床:金属加工设备、压机、传送机械和专用设备

物料搬运设备:传送带、电梯、吊车和起重机械

包装机械和过程处理设备

纺织机械

建筑机械和设备，运载车辆和叉车

## 霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关产品特点

按新的IEC标准设计，为世界各国广泛接受。

常闭触点确保正向打开，这一强制断开的安全结构符合IEC947-5-1-3的标准。

EN50041 为金属标准型和拔插型。

N50047 为金属外壳和双绝缘塑料外壳

EN50047 兼容型为三出线孔金属外壳UL，CSA和CE认证

密封等级为NEMA4/IP67

具有多种执行件，四种常用的

出线孔螺纹规格可选。

直接与PLC接口(双电路型)

常开和常闭触点电气隔离

拔插型模块化的设计，大大降低了维护成本，缩短了现场更换的时间。

为了便于安装而设计

五种基本开关单元型式

多种型式的执行件可选

GLA-金属外壳标准型

GLF-带一个指示灯 (12-250VAC/DC)

GLH-带两个指示灯 (18-30VDC)

EN50041

## 霍尼韦尔GLA系列全球通用型限位开关技术指标

型号：GLA系列

额定电压：250VAC

封装：IP67

机械寿命:可达1500万次

防护等级:IP67，NEMA/UL 1，4，12，13

工作温度:-25至+85 ° C

储存温度:-40至+85 ° C

认证:IEC947-5-1，EN60947-5-1，AC15A300/A600，DC13 Q300，UL&CSA

振动(未装执行件) 10G，符合 IEC68-2-6

冲击(未装执行件) 50G，符合 IEC68-2-27

端子标记符合 EN50013

欢迎广大客户来电咨询。

更多产品详情也可访问传感器专家网：<http://www.sensorexpert.com.cn/Products/GLA.html>

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。