

# 优质输瓶链条润滑剂 啤酒 饮料生产线专用 不倒瓶

产品名称	优质输瓶链条润滑剂 啤酒 饮料生产线专用 不倒瓶
公司名称	连云港万福包装材料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:新强力
公司地址	江苏连云港新浦区宋跳开发区高新二路三号
联系电话	13705138100

## 产品详情

### 一、产品简介

水基系列润滑剂是我厂新近研制的新一代高性能链板润滑剂，是最新一代输瓶链润滑剂，该产品采用多种润滑剂、高效表面活性剂、清洗剂、消毒剂，优质天然油脂等复配而成。它可有效的减少玻璃瓶底与输送链板之间的摩擦力，目前主要用于啤酒、饮料、医药及其它行业的链板输送的包装线上，其实际使用效果和消耗量已达到国内同类产品先进水平。该产品具有优良的润滑性，良好的光净性、防腐性、防锈性，无臭、无毒、无刺激性、性能稳定，其各项指标均达到进口同类润滑剂效果。

该系列产品为非皂基型润滑剂，对水质要求不高软硬水均可使用，不产生沉淀，用在喷淋式润滑设备上不会堵塞喷嘴。本产品可用水稀释200—500倍，使用浓度低，润滑性能好；其使用倒瓶率基本为零；且综合效果十分明显。本品具有独特的杀菌功能，能有效的杀灭酵母菌等，而且具有很强的防垢清垢功能，能清除链板上的污垢，免除清洗链板的烦恼，有效降低不锈钢板和支撑塑料托板的磨损，从而提高设备的使用寿命、降低维修成本。本系列产品属低泡沫型产品，无刺激性、无毒性，易生物降解，有利于环境保护。我厂可以根据厂家要求，免费提供输瓶链润滑剂喷淋输送系统设备的设计安装和生产使用。

### 二、技术参数\_外观：液态基本透明液体

PH值：6----8

毒性试验：无毒

腐蚀性试验：无腐蚀

有效成份含量： 14%

保存期： 12个月

使用特性：可与水任何比例混合

注意事项：

1. 本品初次使用先按1：150稀释，待运行稳定后可调整为1：300 - 1：400稀释；
2. 本品稀释水质硬度越低，其稀释比例越高，润滑性越佳；
3. 因本品未与其它产品进行相容性试验，故不宜混用，以免产生悬浮物堵塞喷嘴过滤网及管道；
4. 本品应室内保存，避免曝晒、雨淋，严禁室外存放，保质期一年。 5. 包装：200kg/塑胶桶