

钢丝绳芯输送带的性能

产品名称	钢丝绳芯输送带的性能
公司名称	青岛隆源通达橡胶有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:隆源通达 型号:ST1250
公司地址	青岛即墨区通济办事处大同村大同街
联系电话	0532-89064322 13153255008

产品详情

特性：

- 1、高拉伸强度：尤其适用于大范围、长距离输送物料
- 2、使用伸长率小：极短的拉紧行程
- 3、滚筒直径小：钢丝绳芯输送带长度方向上使用钢丝绳骨架，有良好的灵活性；滚筒直径越小，系统越灵巧
- 4、覆盖胶和钢丝绳质检的高附着力：钢丝绳表面经过镀锌处理，而且使用的橡胶和钢丝绳之间具有良好的附着性能。

因此，紧紧的附着在钢丝绳上橡胶可以抗冲击且不容易剥落，从而延长了皮带的寿命。

- 5、钢丝绳张力均匀：通过生产过程中的良好控制，钢丝绳张力很均匀，可以确保皮带的平衡性，防止跑偏。
- 6、良好的成槽性：皮带本身没有横向刚性加强层，容易形成深槽角，所以带子可以输送更多的物料并防止物料撒落。