

电影厅座椅礼堂 会议室 剧院音乐厅座椅公共场所排椅

产品名称	电影厅座椅礼堂 会议室 剧院音乐厅座椅公共场所排椅
公司名称	河北帅康座椅有限公司北京分公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:康迪 材质:其他 可否旋转:不可以
公司地址	中国 北京市顺义区 北京市顺义区马坡镇花园小区一区21号楼
联系电话	86 010 69403769 13264007981

产品详情

品牌	康迪	材质	其他
可否旋转	不可以	型号	千禧之星D-58106
可否定做	可以	可否折叠	不可以
贸易属性	内贸	适用场合	办公
产品类别	排椅		

联系电话：010-69403769 13264007981 任伟利

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。

4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。

2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。

3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。

4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。
- 4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。
- 5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。
- 6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。
- 7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。
- 4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。

2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。

3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。

4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

联系电话：010-69403769 13264007981 任伟利

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。
- 4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

- 5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

- 6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

- 7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。
- 4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的

使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

联系电话：010-69403769 13264007981 任伟利

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。

2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。

3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。

4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海绵附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。

上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。

5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。

6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。

7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。

型号:千禧之星d-58106产品说明:

性能、特点：

此座椅是我公司最新研制的新型产品，其造型是根据人体功能学原理设计，美观、大方，座感舒适，在国内市场首家面市，主要特点如下：

- 1、背壳、座壳、背衬均采用改型工程聚丙烯模塑成型，造型独特，外观高雅，结构稳固。
- 2、椅座软芯采用高回弹冷发泡聚氨酯与钢结构骨架一次模塑成型，内置“s”弹簧，泡沫密度为40 kg/m³，椅背软芯为优质成型泡沫精制加工而成，泡沫密度30-35 kg/m³。座感舒适，靠背造型靠人工精制加工而成，具有模塑成型达不到的理想效果。面料均为人工包制，精工细缝，更显高雅。
- 3、座位的翻转采用自重回弹装置，配重是经过精确测试加装，回位准确、平稳、结构简单，免维修。
- 4、扶手为型钢（矩形管）和a级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，美观。支撑管与上扶手之间加装木制骨架，由0.5cm厚海棉附布包制的装饰件，使座椅显得高雅、美观。
上扶手abs注塑扶手，端部配有杯托，并设计成可扬起扶手（扶手旋转件为精密铸钢件），增加了座椅的使用功能，满足了不同客人的需求。
- 5、座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。
- 6、座椅面料有较多品种，可供用户自主选择，可作阻燃处理，其阻燃性能按着gb/t5455-97方法检验，各项性能指标均能达到gb-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能b1级标准。
- 7、所有连接紧固件（螺栓、螺母、自攻钉、拉铆钉等）均选用国内正规厂家生产的国标件，表面镀锌或煮黑处理。