

黄埭环氧地坪，环氧地坪漆

产品名称	黄埭环氧地坪，环氧地坪漆
公司名称	苏州市联顺地坪工程有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	品牌:联顺 型号:昆山南亚128
公司地址	苏州市相城区黄埭镇中市路
联系电话	0512-66106985 13912793728

产品详情

苏州市联顺地坪工程有限公司【13912793728丁经理】是一家致力于现代企业厂房地面净化、研发、设计、施工的高科企业。公司自成立以来承接了全国各地数家地坪工程，凭强大的科研实力、精湛的专业技术，优良的施工品质和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。

本公司专业供应现代化工业厂房的环氧地坪、环氧砂浆滚涂地坪、环氧自流平地坪、环氧玻璃纤维积层地坪、环氧防静电薄涂地坪、环氧防静电自流平地坪、苏州环氧地坪漆、吴江环氧地坪漆、相城区停车场地坪、金刚砂耐磨地坪、彩色砂浆地坪、苏州环氧树脂地坪、水性环氧树脂地坪、各种槽、灌、池重防腐工程、环氧砂浆地坪、旧地坪翻新、黄埭镇地坪漆；广泛应用于电子、电器、印刷、办公场所、制药、食品、生物、化工、机械加工、停车场、计算机房、邮电大厦、运动场、宾馆等领域为贵公司提供一个洁净、亮丽的生产及办公环境。

环氧地坪性能特点：整体无缝、平整亮丽、可达镜面效果、附着力强、柔韧性好、耐酸碱、防腐蚀、坚韧、耐磨、耐冲击、更加便于清洁、维护方便、造价低廉且施工快捷，使工作环境更加洁净，使用年限更加长久等优良特性。

环氧地坪漆施工方案：

- 1、素地处理；用打磨机把原地面全面打磨一遍，（如有坑凹处先用石英砂补平，有油污及化学品先清洗干净，潮湿处需烘干），将表面打磨至最佳附着力所需的粗糙度，增强涂层材料与基面的粘接力，然后用扫把或吸尘器清理干净。
- 2、渗透底涂:将渗透底涂材料按比例混合搅拌均匀，用镬刀均匀的涂刷于原地面之上,使底漆渗透到素地内部起填平毛细孔和加固地基增加附着力作用。使之形成一道全树脂表层。
- 3、批涂层：将环氧树脂树脂和固化剂按比例配好加适量粉和色膏混合搅拌均匀成糊状用镬刀批于底涂之上，增加地坪的机械强度及抗压性能和耐磨性。

4、面涂：待批涂层完全固化后用砂纸全面打磨并清理干净,将环氧树脂面涂材料按比例混合搅拌均匀，用筛网过滤后用滚筒均匀涂刷于批涂之上

。完全固化后地面耐磨性强，防尘性能好可达到洁净效果。使之形成一道亮丽的表面。

苏州市联顺地坪工程有限公司将秉承“以最优质的材料、最低的价格，追求最完美的工艺、最贴心的售后服务”的经营理念。把我们的产品、经验和技術奉献给每一位客户.联顺愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢!

公司网址：<http://www.szlianshun.net>

联系电话：13912793728（丁先生）