

GM高真空隔膜阀

产品名称	GM高真空隔膜阀
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:GM
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

高真空隔膜阀|首龙真空阀系列产品|GM高真空隔膜阀价格|TC品牌首龙真空隔膜阀|上海首龙真空阀厂家

产品型号：GM 产品口径：DN10~DN50mm 产品压力：1.0MPa-1.6MPa 产品材质：不锈钢

GM高真空隔膜阀简介：GM高真空隔膜阀是利用阀杆将橡胶膜直接压在阀座上，用来截止或接通真空系统。采用连接形式有活套法兰连接、快卸法兰连接、焊接式连接。焊接式连接又分焊接式I型连接(即两端焊接)，焊接式II型连接(即一端焊接，另一端插入)。阀门适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。

GM高真空隔膜阀主要技术性能表：

适用范围(Pa)	105 ~ 1.3x10 ⁻⁴
阀门漏率(Pa.L/S)	1.3x10 ⁻⁴
介质温度()	-25 ~ +80(密封材料为丁腈橡胶) -30 ~ +150(密封材料为氟橡胶)
安装位置	任意

GM高真空隔膜阀(图一)活套法兰连接及外形尺寸表：