

GDQ气动高真空挡板阀

产品名称	GDQ气动高真空挡板阀
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:GDQ
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

气动高真空挡板阀|首龙真空阀系列产品|GDQ气动高真空挡板阀价格|TC品牌首龙真空挡板阀|上海首龙真空阀厂家

产品型号：GDQ 产品口径：DN10mm-DN800mm 产品压力：1.0MPa-1.6MPa 产品材质：铸钢|不锈钢
GDQ气动高真空挡板阀简介：GDQ气动高真空挡板阀(又称角阀)是用压缩空气为动力，通过电磁换向阀改变气路方向，推动气缸活塞上下运动，带动阀杆上下运动，使阀板开启或关闭，从而达到在真空系统中接通或切断气流的目的。GDQ-J型为角通型式，GDQ-S型为带预抽口的三通型式。适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。备注：其中DN400以上底部采用死法兰n-Mb。

GDQ气动高真空挡板阀主要技术性能表：

适用范围(Pa)	105 ~ 1.3x10 ⁻⁴
阀门漏率(Pa.L/S)	1.3x10 ⁻⁶
介质温度()	-25 ~ +80(密封材料为丁腈橡胶) -30 ~ +150(密封材料为氟橡胶)
气源压力(MPa)	0.4 ~ 0.8
安装位置	DN < 300任意, DN ≥ 300垂直
电源电压	标准出厂：AC220V/50Hz 特殊指定：AC110V；DC24V；DC12V等

信号反馈

标准出厂：不带反馈信号 特殊指定：磁性开关DC/AC5 ~ 240V

GDQ气动高真空挡板阀(图一)(KF)连接及外形尺寸表：

型号	通径(DN)	D	B	H	A	法兰标准
GDQ-J10/KF	10	30	12.2	180	30	GB4982
GDQ-J16/KF	16	30	17.2	180	40	
GDQ-J25/KF	25	40	26.2	200	50	
GDQ-J40/KF	40	55	41.2	210	65	
GDQ-J50/KF	50	75	52.2	276	70	/