

M5 PID多种气体检测仪

产品名称	M5 PID多种气体检测仪
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:BW
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

产品详情

简要说明：

五种气体同时检测：VOC(PID原理) H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, CL₂, CLO₂, O₃,及 %LEL，可更换的传感器。

使用成本最低的PID检测仪器！

工作环境中的 VOC 会导致多种隐患。VOC 在室温下很容易蒸发，这类物质包括溶剂、油漆稀释剂、苯、丁二烯、己烷、甲苯以及同燃料（如汽油、柴油、民用燃油、煤油和喷气发动机燃料）有关的蒸汽。

这种仪器分为扩散式和泵吸式两种，可装有碱性电池或可随地更换的镍氢充电电池组，此外还可以选配数据记录功能。标准配置功能包括：提示音、自动校准、全功能自检以及一系列可由用户设定的现场选项。

仪器尺寸: 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米 (5.7 x 2.9 x 1.5 英寸)

重量: 370 克 (13.1 盎司)

可以检测气体种类：

挥发性有机化合物 (VOC)，硫化氢，一氧化碳，氧气，二氧化硫，磷化氢，氨气，二氧化氮，氯化氢，氯气，二氧化氯，臭氧和可燃气体

特点：

与同类仪器相比更为小巧，重量减轻一半以上

连体式外壳，既防震又防水

LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度

测量 0 - 1000 ppm 的 VOC（挥发性有机化合物）

连体采样泵可用于远距离采样

两种供电方式：AA 碱性电池，或者可随地更换的充电电池组

报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯

内置振动报警器，适用于非常嘈杂环境

支援多国语言：英文、法文、德文、西班牙语、西班牙文和葡萄牙文

三种背景光模式可供选择：标准模式 - 弱光下（自动），报警时（自动），和需要时激活；报警模式 - 报警下激活，需要时再次激活；秘密模式

四个警报级别：所有气体的瞬时低限和高限警报；VOC 和有毒气体的 TWA（时间加权平均值）和 STEL（短期暴露极限）警报

全功能自检包括：传感器、电池和电路的完整性；

听觉/视觉报警

评级和认证:（本质安全性）

ATEX: X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4

IECEx: Ex ia IIC T4

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping