

# 高低温温湿度可调式试验机，高精度试验

产品名称	高低温温湿度可调式试验机，高精度试验
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:高天 型号:GT
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

## 产品详情

高低温温湿度可调式试验机

产品名称：高低温温湿度可调式试验机

型号	TH-S-80	TH-S-150	TH-S-225	TH-S-408	TH-S-800	TH-S-1000
内箱尺寸 (cm)	40*50*40	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*80	100*100*100
温度范围	G:-20 ~+150	Z:	-40 ~+150	D:	-70 ~+150	

高低温温湿度可调式试验机

调温方式 BTHC方式（平衡调温调湿方式）

工作环境温度 5~ 35度

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器（温湿度机型）浅槽式加热加湿器

鼓风机 离心风机

温（湿度）传感器 PT100干湿球传感器

性能 温/湿度范围 温度：G：-20 ~ 150度；Z：-40 ~ 150度；D：-70 ~ 150度

湿度：30% ~ 98%RH

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±1%RH

湿度均匀度：±2度

升温时间：-20 ~ 150度小于60分钟；-40 ~ 150度小于70分钟 -70 ~ 150度小于90分钟

降温时间：20 ~ -20度小于45分钟；20 ~ -40度小于60分钟；20 ~ -70度小于80分钟

结构及部件：内外箱材质：内箱:镜面不锈钢板；

外箱:不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡 玻璃棉

控制器：P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或2 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

~~~~~

联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线QQ：76942054

公司邮箱：76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园