

开闭式KZF农用机快速接头拖拉机不锈钢快速接头

产品名称	开闭式KZF农用机快速接头拖拉机不锈钢快速接头
公司名称	温州金汉机械有限公司
价格	70.00/个
规格参数	品牌:金汉 型号:KZF 材质:不锈钢
公司地址	您的邮箱
联系电话	0577-86916399 18968948039

产品详情

名称：KZF开闭式气液快速接头/不锈钢快速接头

材质：不锈钢304/316，氟橡胶密封圈

规格：1/4(DN8)、3/8(DN10)、1/2(DN15)、1(DN25)、1-1/4(DN32)、1-1/2(DN40)、2(DN50)、2-1/2 (DN 65)、3 (DN80)、4 (DN100)

连接方式：内螺纹、外螺纹、焊接、皮接、快拧等

使用压力：0.1 ~ 15MPa

工作温度：-20 ~ 180 。

KZF开闭式气液快速接头工作原理按结构可分为：1、两端开闭式（KZF、KZE）：不连接时，当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时，当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏。2、两端开放式不连接时，当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。链接时，当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的O型圈以防止液漏

3、单路开闭式（单手自锁型气动快速接头）不连接时，当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时，当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

联系人：曹欢 联系电话：0577-86916399 传真：0577-86916399

手机：18968948039 QQ776797570 邮箱：buquersan@outlook.com

地址：浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号第2幢第1楼