

# KZF液压开闭式油管钻机液压高压快速接头

产品名称	KZF液压开闭式油管钻机液压高压快速接头
公司名称	温州金汉机械有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:金汉 型号:KZF 材质:不锈钢
公司地址	您的邮箱
联系电话	0577-86916399 18968948039

## 产品详情

名称：KZF开闭式气液快速接头/不锈钢快速接头

材质：不锈钢304/316，氟橡胶密封圈

规格：1/4(DN8)、3/8(DN10)、1/2(DN15)、1(DN25)、1-1/4(DN32)、1-1/2(DN40)、2(DN50)、2-1/2 ( DN 65 )、3 ( DN80 )、4 ( DN100 )

连接方式：内螺纹、外螺纹、焊接、皮接、快拧等

使用压力：0.1 ~ 15MPa

工作温度：-20 ~ 180 。

KZF开闭式气液快速接头工作原理按结构可分为：1、两端开闭式（KZF、KZE）：不连接时，当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时，当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏。2、两端开放式不连接时，当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。链接时，当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的O型圈以防止液漏

3、单路开闭式（单手自锁型气动快速接头）不连接时，当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向

外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时，当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

温州金汉机械设备有限公司创立于2010年，位于改革开放前沿的港口城市温州市，集产品开发、加工制造、销售为一体的多元化企业，现已发展成为国内行业知名的不锈钢气动接头生产厂商。主营工业上离不开的各种不锈钢制品，其中KZF开闭式气液快速接头系列，连接方式有内螺纹，外螺纹，焊接，皮接等形式，不锈钢304材质，不锈钢316材质，氟橡胶密封圈，使得接头耐酸碱化学溶液腐蚀，可在高温高压下正常工作，优良的性能受到了市场的好评和认可。

联系人：曹欢 联系电话：0577-86916399 传真：0577-86916399

手机：18968948039 QQ776797570 邮箱：buquersan@outlook.com

地址：浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号第2幢第1楼