

“ 万达 ” 牌WD5042厌氧胶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | “ 万达 ” 牌WD5042厌氧胶 |
| 公司名称 | 嵊州市绿绿胶粘剂有限公司 |
| 价格 | 45.00/瓶 |
| 规格参数 | 型号:WD5042 粘合材料类型:金属类 品牌:康达 |
| 公司地址 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道526号 |
| 联系电话 | 057583182239 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------------------|--------|------------|
| 型号 | WD5042 | 粘合材料类型 | 金属类 |
| 品牌 | 康达 | 树脂胶的分类 | 环氧树脂胶 |
| 热熔胶类型 | 包装热熔胶 | 剪切强度 | 12 (MPa) |
| 工作温度 | 60 () | 保质期 | 12 (个月) |
| 应用领域 | 用于M6-M20螺纹的锁固和密封，耐介质性能好 | | |

商品描述：

“ 万达 ” 牌wd5042厌氧胶为通用型、中强度、触变性厌氧胶,用于m6-m20螺纹的锁固和密封，耐介质性能好。 wd5042厌氧胶的技术性能与乐泰It242相当。一、主要技术指标1、外观：蓝色粘稠液体2、粘度(23)：1.2 ~ 6.0 pa · s3、定位时间(23)： 30 min4、破坏扭矩：10 ~ 25 n · m5、平均拆卸扭矩：1.5 ~ 7.0 n · m6、工作温度：-55 ~ 150 7、储存期：一年(25 以下)二、使用方法先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污，然后将本胶涂刷在粘接面上，再进行装配，半小时内即可定位（随环境温度的变化，定位时间略有变化）。24小时后，可达到最大粘接强度。三、注意事项使用时，不要使瓶滴头接触金属面，以避免金属离子影响瓶内余胶的贮存期。若放置较久，特别在低温下，可能会有蜡状物浮在表面，此为正常现象。振荡摇匀后使用即可，不会影响使用性能。四、包装、储存、运输包装：每支50ml或250ml。储存：本产品密封、避光、放置于阴凉通风处。运输：本产品运输过程中应避免碰撞、重压，防止日光直晒