

# “万达”牌WD5062厌氧胶

产品名称	“万达”牌WD5062厌氧胶
公司名称	嵊州市绿绿胶粘剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WD5062 粘合材料类型:金属类 品牌:康达
公司地址	嵊州市剡湖街道嵊州大道526号
联系电话	057583182239

## 产品详情

型号	WD5062	粘合材料类型	金属类
品牌	康达	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	包装热熔胶	剪切强度	12 (MPa)
活性使用期	45 (min)	工作温度	60 ( )
保质期	12 (个月)	应用领域	适用于M20以下螺纹锁固和密封

### 商品描述：

“万达”牌wd5062厌氧胶为触变性、高强度、耐介质性能好的厌氧胶，破坏扭矩大于平均拆卸扭矩，适用于m20以下螺纹锁固和密封。wd5062厌氧胶的技术性能与乐泰It262相当。一、主要技术指标1、外观：红色粘稠液体2、粘度(23 )：1.5~6.0 pa·s3、定位时间：(23 ) 30 min4、完全固化：24h5、破坏扭矩： 16 n·m6、平均拆卸扭矩： 10 n·m7、工作温度：-55~150 8、储存期：一年(25 以下)二、使用方法先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污，然后涂胶在粘接面上，应适当使胶接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶，擦去余胶，30分钟初步定位，24小时后，可达到最大粘接强度。三、注意事项使用时，不要使瓶滴头接触金属面，以避免金属离子影响瓶内余胶的贮存期。若放置较久，特别在低温下，可能会有蜡状物浮在表面，此为正常现象。振荡摇匀后使用即可，不会影响使用性能。四、包装、储存、运输包装：每支50ml或250ml。储存：本产品密封、避光、放置于阴凉通风处。运输：本产品运输过程中应避免碰撞、重压，防止日光直晒。