

高强度植草格,停车场专用植草板

产品名称	高强度植草格,停车场专用植草板
公司名称	中山杰袖土工材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:H50 颜色:绿色
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18680523515

产品详情

高强度植草格,停车场专用植草板,杰袖植草格厂家直销, 宾经理186.8052.3515

高强度植草格路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理

土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

植草格基层的铺设：

铺设150~180mm厚的级配砂石，（最大粒径不得超过60mm，最小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达95%以上。

草坪格施工要点！

高强度植草格铺设方法

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

基层的铺设：铺设

150~180mm厚的级配砂石，（最大粒径不得超过60mm，最小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达95%以上。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定。

高强度植草格施工要点：

在铺设支撑层时，特别要注意保证有足够的渗水性，但最主要的还是牢固性。支撑层的受压情况和厚度由假设的施压物决定，（汽车、人行道等等），如承载小汽车需30厘米厚度。

铺设植草格前，必须先先在支撑层上铺设一层厚2 - 3厘米的沙/砂混合物。

高强度植草格既可排成一排，也可梯形排列。各植草砖均应拼接完好，可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。可将标志块嵌入植草砖。

植草格底部交错排列可使其很好的固定安装在地基上。按要求可能需要在整块地区外围加框或者用固定钉将其固定，为避免植草砖可能发生的热胀情况，必须在每块植草砖之间预留1-1.5厘米的缝隙。

高强度植草格要分二步完成。先填入基层土，然后在土上洒水，

使其稳固，接着撒上草籽，最后再撒上一些土以使基层土与植草砖顶端等高。在草籽发芽期间，必须经常浇水，不要在新植草皮上行驶，一旦草皮完全长好，此区域即可投入使用。

我们建议您经常照看植草路面，如有必要的话，割草、施肥。这样便可长久拥有一个优美的植草环境。与水泥表面不同的是,雨水可以被直接引入泥土.铺设植草砖的通行区域因此拥有可渗水的植草区域。