

汽油冲击夯HS-75R

产品名称	汽油冲击夯HS-75R
公司名称	汉萨汽油发电机（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS-75R 净重:72千克
公司地址	上海嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-60792131 18101924118

产品详情

汽油冲击夯HS-75R

【公司名称】:汉萨电子商务(上海) 有限责任公司

【销售经理】: 刘井凤

【联系电话】: 18721845001

【厂家热线】: 021-60792131

【电子邮箱】: 2880675593@qq.com

【在线扣扣】: 2880675593

【公司地址】: 上海市嘉定区昌吉路大众创意园

【交易方式】: 购销合同 支付宝交易

【交易模式】: 转账、支付宝、现金、支票、刷卡;

【关于产品】: 含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

【推荐理由】: 厂家直销 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定

汽油冲击夯HS-75R

冲击夯

型号			HS-
发动机型号		GX160/EH-12/GX100	
发动机动力		6.5HP/3HP	
功率		14000N	
速率		640-680/R/Min	
冲击		40-80/mm	
最大速度		10-13/m	
净重		72KG	
毛重		82KG	
底部尺寸		340*285/mm	
售后服务			汉萨原装
质量保证			质保一年

汽油冲击夯HS-75R

冲击夯操作安全技术

1. 振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。
2. 作业前重点检查项目应符合下列要求：(1)各部件连接良好，无松动；(2)内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活；(3)电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好。
3. 为了使机件得到润滑，并提高机温，以利正常作业，内燃冲击夯起动后，内燃机应怠速运转3—5min，然后逐渐加大油门，待夯机跳动稳定后，方可作业。
4. 电动冲击夯在接通电源启动后，应检查电动机旋转方向，有错误时应倒换相线。
5. 作业时正确掌握夯机，不得倾斜，为了减少对人体的振动，手把不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。
6. 正常作业时，不得使劲往下压手把，影响夯机跳起高度。在较松的填料上作业或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯机前进速度。
7. 在需要增加密实度的地方，可通过手把控制夯机在原地反复夯实。
8. 根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。
9. 内燃冲击夯不宜在高速下连续作业，冲击夯的内燃机系风冷二冲程高速(4000r/min)汽油机，如在高速下作业时间过长，将因温度过高而损坏。在内燃机高速运转时不得突然停车。
10. 电动冲击夯应装有漏电保护装置，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。
11. 作业中，当冲击夯有异常的响声，应立即停机检查。
12. 当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运输轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重心后倾，方可推动手把转移冲击夯。
13. 作业后，应清除夯板上的泥沙和附着物，保持夯机清洁，并妥善保管。