

# 供应EC2000防水灰浆厂家直销

产品名称	供应EC2000防水灰浆厂家直销
公司名称	北京爱新博润科技发展有限公司
价格	75.00/桶
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-1 规格:20kg/桶
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

## 产品详情

防水灰浆是以改性聚合物乳液和水泥混合粉料，通过现场搅拌混合而成的通用防水灰浆，也叫聚合物水泥防水涂料，简称“双组份防水涂料”，具有优异的防水效果，施工方便，涂膜强度高，附着力优异，可在砖石、砂浆、混凝土和石膏板基层上施工；可直接在防水膜上进行砂浆抹灰和粘贴瓷砖。通用型防水灰浆主要用于长期浸水环境下的建筑物防水，适用于浴室、水池和游泳池的防水处理，也适用于厨房和卫生间的防水处理。是绿色环保产品。

1、主要成份：聚合物乳液、水泥、填料和添加剂。

2、基层处理：基层应坚实、平整，无浮灰、油渍和明水；裂缝、凹凸不平处和孔洞需用砂浆填充找平；阴阳角抹成圆弧角或钝角，防止产生裂缝；地漏和管道根部，除去锈迹和灰渣。

3、施工方法：

a、将a组份（改性聚合物乳液）倒入桶中使用搅拌器低速搅拌，缓慢加入b组份（水泥混合粉料），保证混合均匀无凝块，然后连续搅拌5分钟。停止搅拌，让灰浆中的添加剂充分溶解和熟化2-3分钟，再进行2-3分钟充分搅拌即可使用。

b、可用刷子和滚筒涂刷，涂刷2-3遍，涂刷完第一遍硬化后（用手指轻压不粘手，一般需要1个小时左右）沿垂直方向涂刷第二遍，每遍涂刷涂层厚度 1mm。

c、提示：搅拌的灰浆需要在3小时内用完；

d、每一层耗量约为 $1.1\text{kg}/\text{m}^2$ ，乳（a组份）粉（b组份）比1:1；每套（1袋a组份和1袋b组份）；

e、及时用水清洗施工工具上残留灰浆。

4、施工温度：

施工温度不低于 $5^{\circ}\text{C}$ 。

5、消耗量：理论上1平方米（涂二遍，涂膜厚度约 $2\text{mm}$ ）需用 $2.2\text{kg}$ 左右，实际消耗量因基层平整度、涂膜厚度和施工方法不同而不同。