

骏美装饰-东莞grc构件厂家-grc构件批发

产品名称	骏美装饰-东莞grc构件厂家-grc构件批发
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jm 材质:GRC构件、eps线条
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

东莞骏美供应广东、深圳、惠州、东莞、广州、中山、珠海GRC构件、EPS构件、GRC线条、外墙线条、GRC罗马柱。欢迎您的来电咨询GRC构件价格！

grc构件因此耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入相宜集料组成基材，通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功效的新型无机复合质料。

谈到强度起首要说水泥强度。水泥强度是评价水泥质量的重要尺度，是分别水泥标号的重要依据。水泥强度是指水泥胶砂浆硬化试体所能蒙受外力粉碎的本领，用 Map (兆帕斯卡)表现，它是水泥重要物理性能之一。水泥强度又分为抗压、抗折、抗拉强度三种，均指水泥胶砂浆硬化试体蒙受压缩粉碎、弯曲粉碎、拉伸破坏时的最大应力。构件中的C为快硬硫铝酸盐水泥，属于特性水泥中快硬高强水泥系GRC构件列中的身分一种，它以无水硫铝酸钙和硅酸二钙为重要身分的熟料参加适量石膏磨细制成的早强水硬性胶凝材料。称为硫铝酸盐快硬水泥。性能为:比外貌 $>380m^2/Kg$ 初凝 25min、 3h，终凝强度为425、525、625。GRC成品的强度除取决于水泥强度外，还取决于单件外貌尺寸及填料比，设置装备部署差另外筋骨支持布局(如竹筋钢筋等)所决定的，凭据修建必要举行科学的骨架设置装备部署。装修用的GRC构件应该是 glass-fiber reinforced concrete. 既增长型玻璃纤维混凝土,内里的 C for concrete, not for cement.

GRC构件如何减轻重量没什么特别地方法，一般也就是降低产品厚度，即在满足结构强度与安装强度的情况下，通过合理的产品结构设计，尽可能的降低产品厚度。

还有一种就是针对一些特别的构件，可以在内部填充轻质材料，例如珍珠岩、泡沫之类。

更多GRC构件知识请关注东莞骏美装饰