

# lubestar986010高粘度输送机

产品名称	lubestar986010高粘度输送机
公司名称	上海兆远机电设备有限公司
价格	1.00/34000
规格参数	品牌:lubestar 型号:986010 流量:10升/分
公司地址	上海市静安区长宁里209弄1号16D
联系电话	021-39522832 18221818184

## 产品详情

### 设备描述

lubestar 986010双立柱高粘度流体输送机的工作原理是通过压缩空气驱动气动马达，带动活塞往复运动，利用活塞上下端面积差，而获得高压流体输出，液体输出压力取决于活塞两端面积比及驱动气体的压力。活塞两端面积比定义为泵的比率，并标示在泵的型号中。通过调节工作气压可获得不同压力输出的流体。广泛应用在

@#123齿轮箱长，齿轮油的出厂装配

@#123润滑油油脂厂，产品的输送和灌装

@#123发动机生产线，机油，变速箱油等产品的高级拍灌装

@#123钢铁，造纸等行业，各种棍子的集中润滑加注

@#123高速铁路轨道防锈脂加注，盾牌机构润滑等矿石，建筑设备行业

@#123矿石移动润滑加注车，补充润滑脂

@#123大型工程机械，车辆的润滑油加注

@#123大型车队包括市政，航空，船舶，港口，军队等大规模车辆，设备的润滑油加注。

lubestar 986010双立柱高粘度流体输送机特点：

(1) 双气压缸结构设计，使加注机操作更加平稳，作动受力更加平均，流体输出更顺畅。(2) 特殊的双圈压盘，能使胶圈与容器更能紧密结合，可轻松应对具有锥度之容器及高粘度流体，并可大幅减少容器内部、底部之残余材料。(3) 柱塞式设计无橡胶油封，可抽取润滑脂或油墨等特殊流体物质。(4) 使用双气缸辅助加压，可用于高粘度润滑脂迅速压向进油口，可以提油板为主泵提供不断的油脂

(5) 大输出流量设计，适用于各种生产线及大流量者使用。(6) 适用标准55加仑原装黄油桶。

(7) 气动马达材质采用铝合金成型，主泵采用优质碳钢和合金钢 lubestar

986010双立柱高粘度流体输送机主要参数：

气源压力@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#1230.3-0.7mpa 主泵最高工作频率@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#12360次/min流体最大压力@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#12337,5mpa 基料供给@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#12355加仑标准桶  
工作压力@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123-20.0mpa  
最大输出流量@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#12310l/min  
压力比@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#123@#12355:1

lubestar 986010高粘度流体输送泵订购指南