

# 陕西太阳能路灯 LED路灯 景观灯 中华灯

产品名称	陕西太阳能路灯 LED路灯 景观灯 中华灯
公司名称	陕西格来新能源照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安经济技术开发区未央路115号恒佳国际第1幢 1单元14层11411号房
联系电话	029-8066188 15389231072

## 产品详情

陕西西安太阳能路灯厂家，西安太阳能路灯厂家陕西格来路灯厂，专业生产销售西安太阳能路灯，西安太阳能庭院灯，

道路灯，高杆灯等户外照明产品，品质保障，价位合理，欢迎广大客户来图来样定制！西安太阳能路灯厂家联系人：

高经理手机：15389231072 电话：086-029-89161849 QQ：2447549650 网址www.sxgel.com

技术参数：压铸铝灯体，高纯铝反射器，防护等级IP65；热镀锌喷塑钢杆，不锈钢紧固件；合用光源150w-400w；适合高度8-14米。喷塑层厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑，硬度 2H。灯杆底部带有法兰盘，法兰盘安装孔距为X，通过地脚螺栓安装在基础上。（X为用户设定的参数，或由公司按常规配置）

- 1、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无显著的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检修，达焊接GB11345 级尺度要求。
- 2、杆体总高X米，上口径为Xmm，下口径为Xmm，壁厚Xmm。
- 3、反射器、钢化玻璃罩以及灯座用密封胶粘成一体，组成内换泡结构，具有良好的密封机能，密封圈耐高温250 以上，密封程度达IP66。
- 4、透光罩采用曲面高强度钢化玻璃，耐高温200 以上，透光率高，耐冲击。

路灯的构造、各构件的技术参数机能说明

- 1、灯杆材质选用优质低碳钢Q235A型，钢材的硅含量不高于0.04%，经大型折弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计，抗地震烈度为8级。

合用场所：道路、街区、厂矿、公共场所等。

2、灯杆热镀锌后进行静电喷塑（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层平均、光滑、无气孔。

3、钢杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经由酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、雀斑、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到86um以上，符合国家尺度GB/T13912-92，镀锌层附着力符合GB2694-88的要求，防腐寿命大于30年。

## 二、灯具：

1、灯体、灯盖采用铝合金压铸，表面经静电喷塑处理，结构轻盈耐侵蚀。

特别说明：1、基础预埋需按格来路灯厂要求制作；打开电器箱门需用专用扳手；安装时必需保证灯体安全接地。

2、反射器采用高纯铝压制成型，经阳极氧化电化学抛光处理，具有光学机能不乱，反射率高的特点。符合《灯具安全要求及试验》（GB7000.1-7000.6）的划定。灯具外壳防侵蚀机能 级；防护等级IP65；防触电等级 类。

3.我公司可以根据用户提供的任意图片及参数，加工各种道路灯。