

冷冻机油 CPI-4214-320

产品名称	冷冻机油 CPI-4214-320
公司名称	四川达润新能源开发有限公司
价格	2300.00/桶
规格参数	品牌:CPI-CPI-4214-320
公司地址	四川省成都市
联系电话	13926549484

产品详情

CP-4214-320 (OEM) 最新多元醇酯，环保型合成冷冻油

目前为复盛，汉锤，比泽尔, Dunham-Bush, Copeland , Refcomp, Carrier(Carlyle), Contour, Century之R22螺杆机组所使用.

CP-4214-320是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对于R22在非常低温之溶解度，以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺旋式压缩机的节能效果。

典型技术指标 *	32	68	100	150	220
粘度@40oCcsASTM D445	27.0	69.9	123	168	227.27
粘度@100oCcs	5.55	11.0	14.2	20.2	26.59

粘度@100oF	29.3	77.0	649	830	253.9
粘度@210oF	5.7	11.34	78	96	27.4
粘度指标ASTM D2270	149	148	115	150	150
密度1b/gal, 60oF	8.10		8.26	8.41	8.37
倾点 oF(oC) ASTM D97	-15(-26)	-25(-32)	-30(-35)	-45(-43)	-45(-45)
闪点 C.O.C., oF(oC) ASTM D92	531(277)	545(285)	558(292)	555(290)	480(249)
燃点 C.O.C., oF(oC) ASTM D92	579(304)	620(327)	633(333)	630(332)	546(286)
比重 ASTM D1298	0.973	0.982	0.960	1.01	1.005
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664	<0.05	<0.1	<0.2	<0.1	<0.15

以上数据并非用于准备产品规格。