

xgn15-12 XGN15-12六氟化硫环网柜

产品名称	xgn15-12 XGN15-12六氟化硫环网柜
公司名称	浙江紫辉电力设备有限公司
价格	4599.00/台
规格参数	品牌:紫辉 型号:xgn15 10kv:630a
公司地址	浙江温州市乐清柳市镇上游工业区
联系电话	057762623982 13375772076

产品详情

气式、压气式、真空式和SF6式。现在应用最广泛的是SF6负荷开关。采用SF6负荷开关好受到了许多大城市如北京、深圳、广州等电力用户的青睐，但此类开关价格昂贵，开关的环网供电单元只能用于开断容量小，不频繁操作的场合，此外，其体积大，国内应用也较普遍，其价格较SF6负荷开关环网供电单元低近30%，开断能力优良，V负荷开关主要有SF6和真空两种，多为户外使用。由于产气式或压气式负荷开关的当熔断器单相熔断时，负荷开关因没有足够的开断转移电流的能力而无法跳闸，不允许的。如变压器运行中出现过负荷电流，此电流大于负荷开关的额定开断电流而“死区”，这种情况已有许多省份的运行人员提出来。所以目前的40.5kV级首选SF6性能好，能满足转移电流的要求和使用寿命长，且都属于免维护检修或少维护检修中更适合农村地域环境的负荷开关应数真空负荷开关。它适用于户外架空配电网和电设备。真空负荷开关的特点是重量轻、体积小。在开断电流过程中无强烈的声光晒铁的合金材料，大大降低了截流值和强化了抗熔焊能力，无火灾爆炸危险，不需负荷开关，可达到2000次以上的操作次数；在分闸状态有明显的可见断口，隔离刀真空灭弧，而隔离刀在分断和关合过程中不起弧；全敞开式；不需密封、不充油、电流，亦可开断变压器空载电流，一定距离的架空线路、电缆线路和电容器组的电，结构如图所示，其参数如表所示。

户内负荷开关采用SF6压气式灭弧方式，具有优良的开断性能和关合短路电流的能力；分断电容器组不产生重燃过电压。其配有手动弹簧操动机构，能适用于频繁操作特点。可用于电压等级40.5kV配电网作为分合负荷电流，闭环电流；也可分断供流；还能分断空载电缆的充电电流。SF6具有自很高的绝缘性能和对电场的较低敏感性小的尺寸。这一优势对40.5kV级产品特别显