

厂价直销优质抽油杆吊卡

产品名称	厂价直销优质抽油杆吊卡
公司名称	盐城市友泰石油机械有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:友泰 适用抽油杆规格:1/2 " -1 " 型号:CDQ(S)19-36
公司地址	江苏省盐城市盐都区大冈镇工业园区
联系电话	0515-83092128 15995180508

产品详情

一、产品根概述

CDQ(S)系列抽油杆吊卡，适用于石油矿场 油井修井作业中起、下抽油杆之重要工具。友泰牌系列抽油杆吊卡，设计合理，操作方便，安全可靠，选材精良，采用先进科技成果和特殊的强韧化热处理工艺精心制造

。并经严格的强度试验和无损检测，具有优越的结构强度与耐磨性能。适用于悬持5/8 " ~ 1 1/4 " 规格的抽油杆提升或下降作业。吊卡的各项技术均符合SY5235和API Spec8A 的规范要求。

二、结构原理：

CDQ(S)系列抽油杆吊卡为舌簧式吊卡，主要有卡体和提把等零件组成。前后舌安装在卡体内，可围绕圆销转动，前后舌内各安装一只扭簧。起吊时，抽油杆碰撞前舌，前舌在撞击力的作用下向卡体内转动，抽油杆进入卡体中孔；此时，在扭簧的作用下前舌回复原位，闭锁抽油杆，防止抽油杆脱出。起卸时按紧后舌，前舌即可轻便地向卡体内转动，此时可取出抽油杆。

三、主要技术参数：

规格型号	吊卡孔径 (mm)	最大载荷t(KN)	适用抽油杆规格(in)
CDQ(S)19/(载荷)	19	15 (135)	1/2 - 5/8
CDQ(S)23/(载荷)	23		5/8 - 3/4

CDQ(S)26/(载荷)	26	20 (180)	3/4 - 7/8
CDQ(S)30/(载荷)	30		7/8 - 1
CDQ(S)33/(载荷)	33	25 (225)	1 1/8
CDQ(S)36/(载荷)	36		1 1/4

四、使用、操作

- 1、操作人员应确定吊卡提升作业的安全工作载荷，建议安全工作载荷取额定载荷的0.8倍。
- 2、使用前操作人员应确定悬
技的抽油杆尺寸是否与抽油杆吊卡孔径相匹配，额定的载荷是否满足要求。
- 3、使用前应检查前舌、后舌、提把转动是否灵活，卡体、提环有无过度磨损。
- 4、使用前当抽油杆进入卡体内，应检查前舌是否复回原位，闷住抽油杆。
- 5、吊卡出厂前，卡体和提把等主要零件均进行严格无损检测，使用一个时期（三个月）或修理吊卡时，应检查卡体和提把是否有伤痕、裂纹，如出现伤痕或纹，严禁使用。
- 6、严禁超过额过定载荷作业。
- 7、吊卡如出现裂纹和承载面的过度磨损（磨损量 2mm），严禁使用。
- 8、按API Spec 8A 规定，吊卡应在常温下使用，如气温底于-18 °，则应停止使用。