

硅橡胶曝气管 德国进口硅橡胶膜曝气管 微孔曝气管

产品名称	硅橡胶曝气管 德国进口硅橡胶膜曝气管 微孔曝气管
公司名称	武汉奥威斯环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室
联系电话	027-87893915 18971201220

产品详情

产品分类：硅橡胶膜曝气管

产品描述：

规格：250mm,500mm,750mm,1000mm

材质：pp聚乙烯的支撑管，德国进口硅橡胶膜片，不锈钢卡箍

eways硅橡胶膜曝气管的支撑管由pp聚乙烯材料制成，将德国进口膜片套于支撑管上，两端用不锈钢卡箍锁紧固定。它采用供气主管与导气槽通硅橡胶膜可张孔进行微孔曝气。曝气时，空气先通过风机进入空气分配主管，然后进入空气分配支管，最后进入曝气管导气槽，在曝气膜与支撑管间形成环形气室，使曝气膜鼓起，通过膜片上的可张微孔向水体曝气。停止供气，膜片恢复收缩并继续贴紧支撑管，微孔也收缩关闭，阻止水体倒流进入气槽。

产品参数：

--	--	--	--

项目	单位	材质	参数/特性
型号			oways
规格	mm		67xl
有效长度	mm		250-1000
膜片厚度	mm	硅橡胶	2.0
支撑管外径	mm	pp	63
气泡直径	mm		2.0
动力效率	kgo2/kw.h	(4m深及10%密度)	6.7
氧利用率	%	(4m深及10%密度)	30
标准通气量	m ³ /m		8
阻力损失	kpa		55

产品特点：

- 1、采用pp聚丙烯管式结构，使曝气系统处于低浮力状态，也使硅橡胶膜片受压力均匀。
- 2、采用德国进口硅橡胶膜片，开孔均匀，氧利用率高，膜片抗老化强度高。
- 3、采用进口单耳无级卡箍，材质为不锈钢,耐腐蚀，接口不易漏气，拆卸方便。
- 4、曝气管连接方式采用：大直径螺纹连接，减少了末端的摆动，是漏气几率大大降低；鞍式螺杆连接，降低了安装强度，也增加了末端抗摆动的能力，无需在末端安装小支架。

产品优势：

- 1、效率高：在曝气池中气泡分散均匀，气泡小，与污水接触面积大，氧利用率高。
- 2、寿命长：曝气膜片采用硅橡胶材质，不含增塑剂，耐腐蚀，抗撕裂强度高。
- 3、性价比高：氧利用率高，相对就减少总空气量，可选择较为经济的鼓风机，动力效率高。
- 4、阻力小：曝气管停止运行时，由特殊设计的气孔自动关闭，有效阻止了空气逆流现象。
- 5、售后保障：由拥有10多年一线经验的老技术人员组织成的售后部，保证售后服务24小时响应，48小时内到位。

联系我们：

武汉奥威斯环保科技有限公司

电话：4000058027 027-87898160

传真：027-87898160

email：manager@always.com

地址：湖北省武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室