

多级离心鼓风机 法国欧陆鼓风机

产品名称	多级离心鼓风机 法国欧陆鼓风机
公司名称	武汉奥威斯环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:法国欧陆 型号:鼓风机
公司地址	武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室
联系电话	027-87893915 18971201220

产品详情

产品分类：多级离心鼓风机

产品简介：法国欧陆多级离心鼓风机是欧洲大陆工业有限公司经过多年研究开发的一款新型离心风机。精心设计的简单结构，确保机器的操作容易，使用时高度安全、可靠，并且完全满足所有依靠干净和稳定气体的工艺生产要求。所有的金属部件，都经过精密加工达极高的精准度。没有机械和易损部件的接触摩擦，机器在十分安全稳定的情况下运行，实际是微小的振动，低噪音，符合欧盟和美国的相关噪音标准。

法国欧陆多级离心鼓风机是欧洲大陆工业有限公司经过多年研究开发的一款新型离心风机。精心设计的简单结构，确保机器的操作容易，使用时高度安全、可靠，并且完全满足所有依靠干净和稳定气体的工艺生产要求。所有的金属部件，都经过精密加工达极高的精准度。没有机械和易损部件的接触摩擦，机器在十分安全稳定的情况下运行，实际是微小的振动，低噪音，符合欧盟和美国的相关噪音标准。

产品特点：

- 1、低转速机械,可靠性高,使用寿命长。
- 2、购买成本高于罗茨风机;备件为标准件,费用低;不需要复杂的润滑系统。

- 3、易于采用全风冷式设计,无冷却水相关故障和维保费用。
- 4、操作维护简单，不需要特别训练的操作维修人员（这对于远离大都市的工厂很重要）。
- 5、满载效率高于罗茨风机,略低于单级离心风机。
- 6、电机功率小于400kW的机型可选用变频调速和直连驱动方式,可大大提高部分负载的工作效率。
- 7、噪音低于罗茨风机和单级离心风机。
- 8、单机流量在100 ~ 400m³/min时具有最好的性能价格比。

产品优势：

- 1、外壳构造：根据型号的不同，进风口、出风口和中间隔段组都是以铸铁或铸铝制造。对应不同压力的需求，鼓风机的叶轮可调级数分别为小型10级、大型7级。进风口、出风口和每级叶轮紧密连接后再由钢制螺栓击鼓。进风口、出风口一般标准是垂直向上装置的连接，但根据实际需要，可选定不同的进出方向连接。各连接段是以化合材料密封，也可按特定要求，采用“O”形密封环
- 2、叶轮装置：叶轮是由精度技加工的铸铝合金制造而成。如果有特别的工艺要求，叶轮可采用铆钉装配组合。每一个单片叶轮都通过静态平衡测试后，所有叶轮连接于碳钢加工的轴上，整个叶轮装置组合必须通过动态平衡测试，以确保在设定运速时，振幅不超过30MIC。产品配有不同设计的叶轮，如径向和弧形，在不同工艺需求下，都能够广泛地被使用。
- 3、轴承箱体：轴承是安装在两个独立的铸铁轴承箱内。轴承箱体是以螺栓稳固地连接在鼓风机壳进风和出风口的两头，这种布置可促使日常维修非常方便容易。轴承是鼓风机外壳和转轴之间唯一可运动的接触点，箱体的轴密封使用石墨环密封，在较大的机器上使用迷宫式碳环密封。此种密封是由一个不锈钢弹簧组合在一起。这样可捋泄露减至最低，当处理高腐蚀性气体时，可采用双重机械密封。在设计流量高达每小时五千立方米时，轴承可以采用油脂润滑；同样对于大型机器，我们可采用恒位加油器润滑。

注意事项：

- 1、鼓风机运行条件为：标准空气68 ° F (20) ， 14.7磅/平方英寸 (1.01325巴) 和36%的相对湿度。
- 2、鼓风机性能是按以电动机直接驱动，转速为3600rpm，直排式。
- 3、鼓风机典型由3600rpm的电动机直接驱动，按要求也可采用皮带、汽轮机、变速箱、煤气内燃机和不同转速电动机，可根据需要配置各种不同驱动机械。
- 4、鼓风机可进行并联以增加空气流量。
- 5、鼓风机可经行串联以增加空气压力。
- 6、鼓风机的风量可通过蝶形阀进风口或变频器来调节输出。

联系我们：

武汉奥威斯环保科技有限公司

电话：4000058027 027-87898160

传真：027-87898160

Email：manager@alwayss.com

地址：湖北省武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室