

一级代理日本进口住友UL3610辐照PVC电子线

产品名称	一级代理日本进口住友UL3610辐照PVC电子线
公司名称	三惠国际贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:住友 型号:UL3610
公司地址	深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心2603-05室
联系电话	0755-18923780765 18923780765

产品详情

[住友授权三惠总经销 联系人：孙科磊 电话：189 2378 0765 QQ:2010702995](#)

三惠公司是日本住友电工指定的代理商和经销商，有授权的代理证书，专业代理日本住友套管，台湾华友热缩管，住友电子线，住友连接器等产品，其他未列型号，欢迎来电垂询！

住友RoHS环保UL3610 辐照PVC(XL-PVC)电子线

额定电压：300V，

额定温度：105

应用：电气、电子设备内部配线，特别适用于微小型电子设备。

标准：通过UL和CSA认证

特性：通过UL VW-1及C-UL FT1垂直阻燃测试。辐照交联PVC绝缘，具有良好耐热性和机械强度。

Product Description:
Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.

XL-PVCinsulation.

Rated temperature:105 . Rated voltage:300volts.

Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.

Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test.

说明：

导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。

XL-PVC绝缘。

额定温度：105 额定电压：300Volts。

使用标准厚度，易剥，截断容易。

可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2，垂直燃烧测试。

Applications:

For general purpose internal wiring of electronic and electricalequipment.

应用：

用于电子及电器设备内部配线。

UL Style & CSA Type	Conductor 导体		Insulation Thickness 绝缘厚度	Overall Diameter 完成外径	Standard Put-up 标准长度		Conductor at 20 /KM
	线号	线数/线径			英制	公制	
	AWG	No/mm			Ft/coil	M/Coil	
			mm	mm			

UL3610 CSA (Stranded)	30	7/0.102	0.20	0.80	2000	610	381.00
	28	7/0.127	0.20	0.90	2000	610	239.00
	26	7/0.16	0.20	1.00	2000	610	150.00
	24	11/0.16	0.20	1.10	2000	610	94.20
	22	17/0.16	0.20	1.25	2000	610	59.40
	20	21/0.178	0.20	1.45	2000	610	36.70
	18	34/0.178	0.20	1.70	2000	610	23.20
	16	26/0.25	0.20	2.00	2000	610	14.60

以上数据仅供参考，不作为正式的设计依据，产品规格以双方确认的规格书承认为准！

住友套管系列：

UL普通环保热缩管: SUMITUBE F(Z), F2(Z), F3(Z), F4(Z); 双层防水热缩管：SUMITUBE W, W3C, W3B2, W3F2, O2B2, O2C, SA2, W3B2(4X); 高温热缩管：SUMITUBE K, K2, K3, KH200; 高倍收缩热缩管：SUMITUBE B2(3X), B2(4X), W3B2(4X); 无卤素热缩管：SUMIPAC SUMITUBE NHR2, NHR4; 透明阻燃UL,环保ROHS热缩管：SUMITUBE V (PVC材质), C; 非收缩套管IRRAXTUBE V2, F2, A, B, B8, ER2, FE2, NHR, RP3, RP4, RP6等; 台湾华友热缩套管：SUMIPAC SUMITUBE F32, F34, NHR2, NHR4, A, C; 住友电工胶带：IRRAX TAPE VZL

电子线 (SUMITOMO)：

LF环保照射线：UL1571-AWG (24-36)、UL3266-AWG (22-28)、UL3265-AWG (22-28)、UL3443-AWG (26-28)；

屏蔽线：UL1571-AWG32 V2SV、UL2851-AWG32 V2SV；

HF环保无卤电线：UL10368-AWG（24-30）10368P-
AWG26UL3302-AWG（24-32）、UL3385-AWG（22-28）、UL3767-AWG（28-32）；

液晶用柔软高压线：UL3239、UL3633、UL3688、UL3613；

铁氟龙：UL1867-AWG（32-36）、UL10064-AWG（32-40）；

硅胶线：UL3633-AWG28、UL3688-AWG28；

镀锡线：UL1571-AWG32OM-1；

极细同轴线：UL10005 AWG40-AWG44.