2KW柴油发电机参数

产品名称	2KW柴油发电机参数
公司名称	上海特赫五金机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-31253661 18721529819

产品详情

2KW柴油发电机价格

直流励磁家用小型发电机组功率

老式励磁系统的励磁家用小型发电机功率单元是直流发电机，称为直流励磁机。励磁调节多采用机电型或电磁型调节器。随着同步发电机单机容量的增大以及大功率半导体元件的广泛应用，以半导体整流器为励磁功率单元和由半导体元件构成的励磁调节器共同组成的励磁系统，即所谓半导体励磁系统，应用非常普遍。
近年来，随着计算机及其控制技术的发展，同步发电机励磁系统也逐步向集成化方向发展.国内外许

多公司和单位都在积极研制以微型计算机为核心构成的励磁调节器（以下简称微机励磁调节器），并且在柴油发电机组上成功地得到了应用。由于微机励磁调节器的硬件简单、软件丰富、性能优良、运行调试方便并能方便地实现现代控制规律和多种功能，再加之价格逐年降低，微机励磁调节器将具有广阔的发展和应用前景。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119　　微信号：18721529819　联系人：王静

机组型号	TH2GF-LE
发电机	
频率（HZ）	50
最大输出(kw)	2.2
额定输出(kw)	2
额定电压（V）	120,220,230,120/240

功率因素（cosΦ）	COSΦ=1
绝缘等级	B
直流输出 （V）	12V/8.3A
相数	单相
电机形式	自励磁，两极，单相电机
面板形式	普通面板
启动系统	手启动或电启动
7米处噪音	70-75
燃油箱容量（L）	13
持续工作小时（hr）	18
发动机	
型号	TH170F
压缩比	20：1
动力形式	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径×行程(mm)	1-70×55
燃油	0#（夏天) -10#（冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l)	0.75
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸（L×W×H)（mm）	660*480*540
净重（kg）	60
毛重（kg）	63
20FT	150

应急小型汽油发电机组怎样较快和较平稳地拉入同步

应急小型汽油发电机组--变压器组与系统解列过程中,当高压侧开关有一相或两相未断开而拉开励磁开关后,为什么发电机还有电流流过此时应怎样处理：

(1)一相未断开时,是由于从系统侧反充电过来的缘故.

(2)两相应急小型汽油发电机组未断开时:

当有两相未断开时,变压器高压侧未断开,相与大地是可以构成回路有电流返回的.励磁开关拉开后,发电机无电势,但变压器低压侧未断开两相线圈中都会有高压侧感应过来的电势来,在此电势的作用下,以发电机为回路,在低压侧线圈中,三相都有电流流过.迅速恢复发电机三相电流对称的方法有两个：

(1)迅速合上励磁开关,恢复发电机励磁,使发电机定子三相电流为零;

(2)先合上已断开相的开关,使发电机三相电流对称,然后合励磁开关,使发电机被系统拉入同步.

上述第二种方法较好,小型汽油发电机较快和较平稳地拉入同步.

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119　　微信号：18721529819　联系人：王静

2KW柴油发电机价格