

12芯塑料光纤分纤箱嵌入式12芯光纤分线箱

产品名称	12芯塑料光纤分纤箱嵌入式12芯光纤分线箱
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:12 材质:塑料
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

12芯光纤分线箱资料 12芯单开门ODF光缆交接箱

光纤配线箱|分线盒|交接盒 单开门ODF箱的尺寸是：370*280*75 箱体净含量：2.3公斤 型号:SL-001
壁挂12口配线箱（可装ST,SC,FC,LC.适配器）通用型 光缆交接箱是用于室内外的主干光缆与配线
光缆连接的接口设备

，能够实现光纤的接续和配线有直接连接
和交叉连接的功能。

3、其他箱体有：光纤入户信息箱，光纤入户箱，光纤到户箱，多媒体信息箱，ONU配线箱、ONU光纤配线箱、ONU信息箱、ONU宽带箱、ONU综合信息箱、ONU网络配线箱、ONU综合配线箱、FTTX综合信息箱，三合一配线箱、三合一分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一配线箱、三网合一宽带箱等

4、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯ODF箱，ODF单元箱、ODF光纤配线架，ODF储纤架等；

5、网络机柜、室外机柜，室内ODF架、FFTH光纤机柜等；

三、产品特点

1、本产品由冷轧钢板/SMC复合材料/工程塑料阻燃ABS和聚碳酸酯材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力强，防护能力可达IP55级。

2、本产品为多用途配线设备，既能光分线箱使用也能光分路器箱使用，操作方便灵活。

3、采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能良好。

4、采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

- 四、主要技术参数（符合YD/T988-2007通信箱体要求）
- 1、工作环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
 - 2、环境湿度： $95\% (+40^{\circ}\text{C})$
 - 3、大气压力： $70\text{Kpa}\sim 106\text{Kpa}$
 - 4、光缆进入数量： 1×2 根（下进缆）
 - 5、皮纤进入数量： 1×2 根（下进纤）
 - 6、箱门开启角度： 180°
 - 7、适配器可选SC\FC\LC
 - 8、接地耐电压水平不小于 $3000\text{V} (\text{DC}) / 1\text{min}$ 不击穿，无飞弧。
 - 9、绝缘电阻： $2\times 1000\text{M} / 500\text{V}$
 - 10、外型尺寸：尺寸：型号不同，大小不同
 - 11、重：材料及箱体实际为准

纤分线箱，光纤入户箱，宽带箱，多媒体箱，分路器箱，配线箱，ONU箱，光纤网络综合箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱等等，光纤到户网络信息，数字，语音，有线电视等多种规格通信设备箱。

：
双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

应用范围为FTTH的终端光分器用户接入设备，实现光纤的熔接、分配调度、光分器的配接、用户端皮纤的接入和分配，实现端接主干光缆与配线皮纤光缆的配接，放置光分路器的功能。本标准对GPX41-XS系列室

外光分器配线

箱中的分光、熔纤、配线各

种性能、技术指标等方面提出了具体的要求。

本标准依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》编制而成，设备厂商提供的产品应符合其规定。随着标准的修订，设备厂商提供的产品应符合最新标准的要求