壁挂式塑料24芯光纤分线箱生产厂家

产品名称	壁挂式塑料24芯光纤分线箱生产厂家
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:塑料
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

光缆分纤箱

<壁挂式，挂壁式，挂杆式，抱杆式，墙挂式，抱箍式，直熔式，尾纤式>室内外4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱，光纤直熔箱，光纤分支箱，光纤分线箱，光纤分纤箱，光分路器箱，光缆分纤箱，光缆分线箱，光缆配线箱，室外分纤箱，室内分线箱，光纤楼道箱，光缆楼道箱，壁挂式配线箱，抱杆式分线箱，嵌入式配线箱，多媒体信息箱，ODB配线箱，ADD箱简介

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小巧，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

Ø 光分插片灵活的配置方式，最大限度为运营商节约初期投资。

Ø 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

Ø 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

Ø 上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计最大进入4－6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端，最大32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

Ø 光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32光分路器

12芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

16芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

24芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

箱体内部采用翻转式结构，翻转板上方区域用于外部引入光缆与用户引入光缆对接。

翻转板下方区域用于各类光缆、尾纤走线以及外部引入光缆成端熔接等功能，其中支持外部引入光缆上下方进线要求，。

36芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）。

箱体内部采用翻转式结构，翻转板上方区域用于外部引入光缆与用户引入光缆对接。

翻转板下方区域用于各类光缆、尾纤走线以及外部引入光缆成端熔接等功能，其中支持外部引入光缆上下方进线要求。

插卡式32芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）

一产品简介:　产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品特点：

1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。

2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。

3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。

4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

二特点及结构说明:
1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20
年以上.
2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为
光纤熔接层.　三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40℃~+70℃；

2:储存温度：-40℃~+70℃；

3:工作湿度：≤90%（+30℃时）；

4:大气压力：62Kpa～106Kpa；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC)；

6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；

7:插入损耗：IL≤0.3dB (PC型)；　IL≤0.3dB (APC型)；

8:回波损耗：RL≥40dB (PC型)；RL≥50dB (UPC型)；RL≥60dB (APC型)；

9:互换性：≤0.2dB。

10:接地耐电压水平不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。

11:外型尺寸:　尺寸：425*315*110（mm)　　12：重：3.3KG

新锐通信承诺售后服务！　一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。　二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。三、
以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司