

# lanzhou建筑工地洗车机

产品名称	lanzhou建筑工地洗车机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:JNJ-55 尺寸:2250*3600*1000
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

## 产品详情

冲洗机属性：

型号 NRJ 系列 水温 冷水

品牌 NRJ 移动方式 基坑式

喷射压力 大于0.35 ( Mpa ) 水量 小于5L/辆

尺寸参数 长\*宽\*高 2250\*3600\*1000

用途 车辆冲洗

冲洗机技术参数要求：

与其它车辆冲洗机相比其优点：

1、水循环使用，

冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

2、造价低，转场运输安装方便

市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。

这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严

重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。

清洗机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

序号 名称 单位 数值

1 配电系统额定电压 V AC380

2 配电系统额定电流 A 12

3 配电系统额定功率 KW 7.5

4 使用车辆及载重量 60T 以下各类工程车

5 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 大于4

6 冲洗时间 s 1-60 (可调)

7 冲洗耗水量 L/辆 小于5(循环)

8 冲洗方式 无接触喷水

9 启动方式 机械自动/遥控/手动

3、电气操作系统可靠方便

我公司生产的  
控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种控制方式，  
操作方便。

订货须知

包装：

该清洗机采包装，每台洗车机附有：

1、合格证

2、产品使用说明书

注意事项：

1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。

2、环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。

保修范围：

整机保修六个月。

订货须知：

- 1、用户可根据自身情况提出具体要求。
- 2、订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。