

# lanzhou工程车洗轮机

产品名称	lanzhou工程车洗轮机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:JNJ-55 尺寸:2250*3600*1000
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

## 产品详情

工程车辆自动洗轮机（洗车机、洗车台）主要特点：

- 1、180个喷头,清洗无死角；
- 2、清洗速度快,40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用,节约用水；
- 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场；
- 5、运输安装简便,2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

售后服务作出如下承诺: 1. 质保期限：自购买之日起保修壹年。 2. 质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。 3. 保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场维修。

1. 建筑工地洗车机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
2. 适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
3. 清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
4. 安装方便，适应短期使用、转场。
5. 水循环系统采用二台水泵。
6. 系统配置自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。
7. 特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
8. 高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

1. 连接电源线（确保有足够的容量）
2. 蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。
3. 合上电源开关，进行试车。
4. 洗车前，应告知司机洗车步骤。

1. 洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，
2. 车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
  - 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
  - 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
  - 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
  - 5、运输安装简便，2小时可投入使用。
- 裕安泽工程洗轮机使用范围 \*专业清洗工程运输车辆  
\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染 \*独特造型，经典设计 \*可选的自动排泥  
\*专业的防锈处理，持久耐用 \*循环用水，节约大量水资源 \*可适应不同的工地场地，转场方便  
\*水循环使用， \*冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。