

QPQ型卷扬启闭机*启闭机参数

产品名称	QPQ型卷扬启闭机*启闭机参数
公司名称	新河县康禹水工机械厂
价格	5600.00/件
规格参数	数量:100 型号:型号齐全
公司地址	河北省邢台市新河县平头楼村
联系电话	0319-4786872 15103298038

产品详情

启闭机参数 启闭机闸门配套 江苏启闭机 平推启闭机 侧倒式闸门 水库用启闭机 电站用启闭机 渠道用闸门 污水处理用启闭机 QPQ型卷扬启闭机 QPQ型卷扬启闭机*启闭机参数河北康禹水工机械厂产品介绍电话：0319-4786872/15103298038叠梁闸门分普通型和带预紧装置的叠梁闸两种。带预紧装置的叠梁闸门，在门槽上设一滑道，单块闸板均顺滑道下放，从而防止单根叠梁间的前后左右的错位。又在叠梁闸门上游两侧，各设一套使叠梁与门槽互相密贴的预紧装置，提高封水效果，实践证明带预紧装置的叠梁闸门比普通型叠梁闸漏水量显著减少。

产品用途：叠梁闸门广泛适用于水厂、污水处理厂、电厂等行业。作截流用。产品特点：叠梁闸安装于渠道中，利用人工将叠梁逐快放入渠道中，具有插入、提起方便，重量轻、密封可靠、强度好、寿命长，检修方便等特点。性能工作水头：小于5m 适用介质：污水、水、海水等 适用温度：50

零部件主要材质：门槽：不锈钢、碳钢 叠梁：不锈钢、铝合金 密封：止水橡胶 叠梁式闸门又名叠梁闸，叠梁阀，叠梁门。是使用多块单独的闸板，逐块横向放入门槽内叠全成一个平面挡水结构。叠梁闸门结构简单，自重轻、起吊力小，搬运方便，但由于闸板与闸板之间止水靠自重而达到密封的作用，挡水结构的整体性差，靠水位密封差，渗漏量略大于钢制闸门，故叠梁闸门不锈钢闸门插板阀盲板阀适用于作临时挡水或检修闸门之用。