

# 渭塘环氧地坪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 渭塘环氧地坪                    |
| 公司名称 | 苏州市联顺地坪工程有限公司             |
| 价格   | 16.00/平方米                 |
| 规格参数 | 品牌:联顺<br>型号:南亚128         |
| 公司地址 | 苏州市相城区黄埭镇中市路              |
| 联系电话 | 0512-66106985 13912793728 |

## 产品详情

环氧树脂地坪漆成分：主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。环氧树脂地坪漆选择方法：为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手：一、机械性能要求：耐磨性、耐压性、耐冲击性二、化学性能要求：耐酸碱性、耐溶剂性三、基面状况：1、基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa；2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？四、美观要求：颜色要求、亮度要求、平整度要求五、安全性要求：如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

环氧树脂地坪漆的优点：和普通的地坪漆相比，环氧地坪漆具有更好的耐磨性，耐压性，耐冲击性，在车间地面上即使有铲车经过也并不会造成脱落等现象。

### 联顺牌涂装地坪漆种类以及介绍

#### 型号代码 产品名称 性能简介

AOBO—8801 环氧底涂 通用型，适合各种水泥基面。

AOBO—8802 无溶剂环氧底漆 树脂含量高，成膜效果极好，适合密室基面（如金刚砂）使用。

AOBO—8803 环氧导电底涂 具有良好的导电性，附着力强。

AOBO—8804 防油底漆 专门对于处理地面油污问题。

AOBO—8811 环氧中涂 流平性好，可加砂配合使用，加砂2:1。

AOBO—8812 环氧防静电中涂 抗压强度高，导电性能好。

AOBO—8821 环氧平涂 遮盖力强，光泽度高，耐划伤性好，低粘度。

AOBO—8822 高固型环氧平涂 硬度好，固体含量高，成膜效果好。

AOBO—8823 环氧自流平 流平性好，固体含量高，成膜效果好，低粘度。

AOBO—8824 环氧防静电平涂 表面电阻稳定持久，成膜效果好

AOBO—8825 环氧防静电自流平 表面电阻稳定持久，流平性极佳。

AOBO—8826 环氧防腐漆 具有优质的防腐效果

AOBO—8827 乙烯基防腐漆 防腐效果强，适用于重防腐

AOBO—8831 地面起砂处理剂 专用处理地面起砂情况

AOBO—8832 混凝土固化剂 无色透明液体、无臭、无毒、不燃

AOBO—8841 聚氨酯底漆 附着力强，具有良好的防锈，防腐性能。

AOBO—8842 聚氨酯中涂 增加地坪承重能力

AOBO—8843 聚氨酯面漆 漆膜坚韧，光泽好。干性快。漆膜耐热、不发软、不发粘。

AOBO—8844 富锌底漆 极好的防腐性能,干燥快，附着力强。

## 环氧砂浆地坪

### 一、主要用途

用于要求耐磨性强、耐一定冲击性的车站、码头、停车场、桥梁、仓库、地下停车库、市场、堆高机之走道、厨房、机场跑道、溜冰厂、水坝工程、重机油厂房、电子厂、发电厂、电机厂、化工厂、纺织厂、服装厂电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

对于潮湿环境，如地下停车场、一楼地面等，可选用祥和牌水性环氧树脂涂料作地坪。

### 二、主要特点

防尘、耐磨、耐冲击、耐重压，机械性能好。

耐油污、耐药品性、化学溶剂耐化学溶剂腐蚀，酸、碱、盐介质腐蚀。

耐候好、不变质、无收缩、绝缘、耐火、耐油、耐腐蚀。

接着力强不剥离、不龟裂、材质细密、不透水、不吸水。

具有较强防潮性，可做防滑地面、哑光或高光地面。

### 三、技术指标

涂层厚度为1~4mm，属中等厚度地坪。

#### 四、地坪使用年限

厚度为1mm时，可达8年以上；

厚度在2mm时，可达11年以上；

厚度在3mm时，可达15年以上。