

# 望亭环氧地坪

产品名称	望亭环氧地坪
公司名称	苏州市联顺地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:联顺 型号:南亚128
公司地址	苏州市相城区黄埭镇中市路
联系电话	0512-66106985 13912793728

## 产品详情

环氧地坪，环氧树脂地板，环氧地坪漆批发，量大从优

### 详细说明

苏州联顺地坪工程有限公司秉承“以最优质的材料、最低的价格，追求最完美的工艺、最贴心的售后服务”的经营理念，把我们的产品、经验和技術奉献给每一位客户。

我公司专业供应现代化工业厂房的环氧树脂地坪漆地坪、环氧树脂地板、防静电地坪、防腐地坪、环氧树脂自流平地板、PVC防静电地板、环氧树脂砂浆耐磨地坪、水性环氧地坪、地下停车场地坪、环氧树脂砂浆自流平、旧地坪翻新、环氧树脂薄涂地坪、环氧树脂防静电自流平地坪、环氧树脂防腐地坪、防腐槽（池）乙烯基重防腐地坪等其施工领域主要包括：电子厂、纺织厂、塑胶厂、化工厂、制药厂、食品厂、停车场、球场、跑道等！

### 防腐地坪适用范围：

防强酸、强碱、化学溶剂、强盐等对防腐性能有苛刻要求的水泥、混泥土地面及排水沟、碱水池化学贮藏槽。例如：线路板厂、电镀厂、化工厂、氯化厂、漂染厂、废水处理厂等。

### 性能特点：

- 1.结构完整无缝、不龟裂、不渗水；
- 2.抗冲击、耐震、抗撕裂；

3.防腐、耐化学药品；

4.清洗方便、保养容易。

施工工艺：

底涂：用LQ-D类涂料刷1-2遍；

灰涂：加0.5-1倍石英粉刮涂，修补平整；

防腐：根据要求糊2-3道玻纤毡（层间需等待1~2h，以便前一层过了放热期），或者加级配石英砂铺平、压实；

面涂：防腐层达到固化要求后，用LQ-FB涂料刮涂。

### 养护介绍

1. 建议行人穿软底鞋（若现场条件允许），进入工业地坪区前要清理干净鞋底上的砂粒等硬质物，以减少锐利物体对地坪表面的划伤。
2. 搬运物品尽量做到轻举轻放，防止重物冲击地面，以免造成人为损坏。
3. 车间内的环氧地坪上行车要注意速度不可过快，以免刹车行为造成剪切发热过高，从而使得环氧地坪漆瞬间软化（环氧地坪漆的软化温度在80 左右，因此其使用环境温度一般控制在50 以下）并在剪切力的作用下产生难以清洗的污痕。
4. 日常清洁可用地坪清洗机或湿抹布擦试，可选用中性清洁剂清洗，也可使用一般洗涤剂以较小浓度加入水中做成清洗液，然后使用地坪清洗机或棉布拖把洗净地坪表面的污渍，并用清水再洗一遍，擦干地面；注意地坪漆边缘部分不要较长时间有积水。
5. 不定期进行打蜡处理（一般每个月要打蜡一次），建议使用专用地板蜡或乳化水性蜡；先使用地坪清洗机或棉布拖把将地坪清洗干净并拭干，然后打蜡处理。打蜡处理可以增加任何地坪材料的耐磨性及抗划伤性。
6. 避免使用重物或是工具敲击地面，也不可直接在环氧地面上拖移重物。
7. 避免重腐蚀性介质长时间浸泡地坪漆膜，如不慎重腐蚀性酸碱洒落，请务必及时清理干净酸碱介质。

### 售后服务

1. 公司为客户建立施工工程档案。
2. 工程验收交付后的一年为品质保修期，期间我们提供免费的维修。
3. 本公司承做的地坪将获得终身的售后服务，超出保修期间的维只

收取低廉的成本费（包括材料费和异地往返交通住宿费用）。

4. 本公司负责为客户培训至少一名公司员工掌握有关环氧树脂地坪的知识，使客户能在最短的时间内自己维修小块破损处，同时负责日常的维护工作。
5. 对于客户提出的问题，我们将在两个工作日内给您满意的答复，按照双方协商和施工要求完成。