

直流屏批发 壁挂式直流屏代理

产品名称	直流屏批发 壁挂式直流屏代理
公司名称	江苏亿特欧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市黄梅镇莲塘工业园17号
联系电话	0511-87331728 17712822118

产品详情

直流屏批发 壁挂式直流屏代理

苏州市直流屏价格|苏州市壁挂式直流屏代理|苏州市直流屏|苏州市壁挂式直流屏

GZDW系列智能高频开关电力操作电源系统是我公司根据电力要求、符合网上运行条件而设计的高可靠产品。标准一体柜是充电、馈电合并在一个机柜里，一般可配3个充电模块。主要用于110KV及以下变电站，开闭所和用户变中。 我公司技术力量雄厚，产品性能稳定，服务及时到位，赢得了广大用户的信赖。产品多次应用于国内外各大电力工程项目上。产品严格按照国际和国家质量保证体系生产，符合JB/T5777.4-200《电力系统直流电源设备通用技术及安全要求》及DL/T459-2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》规定。 系统特点：

采用开关电源特有的模块化设计，N+1热备份。

超宽的电压输入范围，电网适用性强，可用于环境相对恶劣的场所。

充电模块可带电插拔，在线维护，方便快捷。

硬件低差自主均流技术，模块间输出电流最大不平衡度小于 $\pm 3\%$ 。

系统设计采用IEC（国际电工委员会）、UL等国际标准，可靠性与安全性有充分保障。

监控模块采用大屏幕液晶汉字显示或触摸屏，声光告警。

可通过监控模块进行系统各部分的参数设置，界面友好，操作方便。

具备平滑调节输出电压和电流，蓄电池自动温度补偿等先进功能。开放式接口设计，具有强大的通讯功能，很方便实现与变电站RTU装置或电厂计算机监控系统DCS相连。

三级集散式监控系统，实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及无人值守。蓄电池自动管理及保护，实时自动监测蓄电池的端电压，充、放电电流，并控制蓄电池的均充和浮充，设有电池过/欠压和充电过流声光告警。 技术指标： 交流输入电压： $380V \pm 15\%$ （三相） 电网频率： $50HZ \pm 10\%$

功率因数： 0.92 输入过压告警： $437V \pm 5V$ 输入欠压告警： $320V \pm 5V$

输出电压范围： $180V-320V$ 连续可调， $90V-160V$ 稳流精度： $\pm 0.5\%$ 稳压精度： $\pm 0.5\%$ 效率： 94%

纹波系数： 0.1% 输出欠压保护： $196V \pm 2V$ ， $98V \pm 2V$ 输出过压保护： $325V \pm 5V$ ， $162V \pm 2V$

相对湿度： 90% （ 20 ± 5 ） 绝缘电阻： $10M$ 可闻噪音： $45dB$ 环境温度： $-5 \sim +45$

机械性能： 绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加 $2KVAC$ 时间 $1min$ 无飞弧无闪络

江苏亿特欧科技有限公司致力于智能直流电源屏、不间断电源、应急电源、逆变电源、直流变换器等的开发、生产、销售。

联系人：徐明阳 电话：0511-87331728 手机：17712822118

成套直流屏 | 直流屏电池巡检仪 | 直流屏降压硅链 | 直流屏支路绝缘监测仪 | EPS消防电源 | 模拟屏 | 直流屏蓄电池 | 通信电源屏 |