

# RY-YLH02型翻斗式雨量传感器

产品名称	RY-YLH02型翻斗式雨量传感器
公司名称	邯郸开发区研实电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐研智华 型号:RY-YLH02
公司地址	河北省邯郸市高开区英才路5号
联系电话	0310-3212255 13930011807

## 产品详情

RY-YLH02型雨量计是一种水文、气象仪器，用以测量地面降雨，同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。RY-YLH02型雨量计可用于国家水文、气象站网雨量数据长期收集。

分辨率：0.2mm

测量范围：0 ~ 4mm/min

测量允许误差：<  $\pm 5\%$  (<0.4mm/min)

<  $\pm 10\%$  (<2.0mm/min)

工作环境温度：0 ~ +60

工作环境湿度：95%RH (40 )

乘水口直径： $\phi$  159.6mm

刃口锐角：40 ~ 45 °

高度：260mm

重量：0.42Kg

材料：ABS工程塑料

颜色：白

### 1.安装

将雨量计安装于固定支撑横臂上，用水平尺调整其达到水平位置；

雨量计底盒下部的排水空对应的固定支撑横臂位置

应该要有相应的空位，以保证翻斗倒出的雨水能及时的排除底盒

### 2.接线

将电缆线接在雨量计的接线端子上，然后与室内一起连接，为防雷击，电缆应走电缆沟，不要架空。

### 3.日常维护

雨量计要有专人定期清理承水口，防止尘土、树叶、杂草、昆虫等将进水口堵塞。