

液压油相关分类

产品名称	液压油相关分类
公司名称	苏州中贵电气科技有限公司
价格	.10/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:液压油
公司地址	昆山开发区青阳南路52号
联系电话	0512-57728116

产品详情

在液压传动系统中，作为能量传递介质的液压油可传递功率，减少摩擦，隔断磨损表面，悬浮污染物，控制元件氧化，并具有冷却作用。各种液压系统具有不同的种类结构和使用条件。为了满足各类系统的要求，液压油必须具备一定的性能，例如，粘度、粘度指数、相对密度、抗磨性、低温性、酸值、闪点、氧化安定性、破乳化性、水解安定性、起泡性、空气释放性、剪切安定性、防锈性和过滤性。按GB11118.1-94液压油依据组成的用途分为下列品种，每一个品种又有不同的粘度等级。

HL液压油是由精制深度较高的中性基础油加入抗氧和防锈添加剂制成，用于一般的机床液压设备，以减少部件的磨损，降低温升，防止生锈。

HM液压油是由精制深度较高的粘度指数大于95的中性基础油加入抗氧剂、防锈剂和抗磨剂制成，因此，其抗磨性比较好，可用于高速、高压液压系统。

HG液压油是在HM液压油基础上加入抗粘滑添加剂(油性剂或减摩剂)制成，除具有良好的抗氧、防锈和抗磨性外，还具有优良的抗粘-滑性，用于液压系统和导轨润滑系统合用的机床，使导轨在低速下的振动和间断滑动(粘-滑)减至最小，但不适用于高压液压系统。

HV液压油采用粘度指数大于130的基础油，加入抗氧、防锈、抗磨、粘度指数改进剂和降凝剂制成，可用于寒冷地区野外和在恶劣环境下工作的液压设备。

HS液压油是合成型液压油，以低温性能优良的 α -烯烃合成油为基础油，添加与HV液压油类似的各种添加剂，制成倾点不高于-45 的低温液压油，适用于严寒地区野外和恶劣环境下工作的液压设备。

) 坐落于老子故里的安徽省亳州市涡阳县，是香港壳牌石化制品有限公司和英国壳牌石油公司授权的中国内地基地，主要产品有香港壳牌366系列润滑油、英国壳牌润滑油系列。

香港壳牌366润滑油，来自香港壳牌石化制品有限公司和施迈尔石油制品（天津）有限公司，秉承366EC M技术。精益求精的企业精神，为您会源源不断提供优惠、优质、