

# 高端控制加湿除湿一体机-厂家-价格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 高端控制加湿除湿一体机-厂家-价格                      |
| 公司名称 | 上海今翊环境科技有限公司                           |
| 价格   | 6000.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:上海今翊<br>型号:JYJC-240D<br>控制方式:湿度自动控制 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1505室                |
| 联系电话 | 021-61992596 15901836489               |

## 产品详情

上海今翊高端PLC编程控制加湿除湿一体机【液晶触摸屏】厂家直销——专业制造商——2016价格——型号齐全——全国包邮——性能稳定

### 今翊JYJC-D型加湿除湿一体机介绍

加湿除湿一体机是机房/档案洁净室/各类库房/实验室恒湿净化的方式，设备运用单片微电脑控制技术，软、硬件冗余和容错设计，液晶触摸屏显示控制系统,功能模块化设计。全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。

### 加湿除湿一体机产品的核心部件

本设备选用国际公认的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气中的微粒进行有效净化；同时具有良好透风性、抗腐性，风阻小的特性。

### 结构特色：

a. 专业设计柜机机壳，全钢板喷塑,流线型外型设计，移动方便,美观大方，高雅得体，非常适合优雅的机房与档案环境使用。

b. 关键部件（如主风机、压缩机、冷冻段、水泵等）均选用有良好的正规厂家产品配件，并经本公司在装机前进行严格测试。

### 加湿除湿一体机产品技术参数

| 产品参数                     | JYJC-120-2D  | JYJC-240-2D  | JYJC-360-2D   |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 加湿量 ( kg/h )             | 6-8          | 8-10         | 12-15         |
| 除湿量 ( L/D )              | 120          | 240          | 360           |
| 适用空间 ( m <sup>2</sup> )  | 150-200      | 300-350      | 350-450       |
| 风量 ( m <sup>3</sup> /h ) | 1800-2000    | 2800-3000    | 3200-4000     |
| 功率 ( W )                 | 200/1300     | 1100-4000    | 1500-4500     |
| 电源 ( 50Hz )              | 220V         | 380V         | 380V          |
| 重量 ( Kg )                | 125          | 228          | 260           |
| 水箱容积 ( L )               | 25           | 50           | 100           |
| 外形尺 ( mm )               | 650*500*1750 | 770*520*1750 | 1100*550*2000 |
| 联网监控端口                   | 485          | 485          | 485           |
| 加水方式                     | 人工/自动        | 人工/自动        | 人工/自动         |
| 排水方式                     | 水箱/自动        | 水箱/自动        | 水箱/自动         |

## 加湿除湿一体机配件参考图

### 加湿除湿一体机产品功能特点：

- I 采用高效环保湿膜，对水质无特殊要求，无污染
- I 采用冷冻除湿技术，快速除湿
- I 采用往复式压缩机，高效、静音、省电
- I 自动除霜功能，适应低温环境
- I 产生负离子，消除人体疲劳
- I 配有湿度控制系统，湿度可调范围在30-90%
- I 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
- I 具有风机运行模式设定功能，可设定多种模式控制
- I 液晶触摸屏显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性
- I 可选装远程监控系统,配置485通信端口连接设计
- I 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能
- I 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制

### 加湿除湿一体机产品适用范围

适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、印刷车间、GMP洁净车间、各类库房、军队库房、档案室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域。