

皇冠地弹簧厂家爆料玻璃门地弹簧制作流程配置内幕

产品名称	皇冠地弹簧厂家爆料玻璃门地弹簧制作流程配置内幕
公司名称	南宁市新煌冠五金经营部
价格	1.00/件
规格参数	品牌:皇冠 型号:32、38、51 颜色:玫瑰金、钛金、红古铜、青古铜
公司地址	广西南宁市兴宁区邕武路快环建材市场澳华花园10栋40号
联系电话	0771-3804967 15107716262

产品详情

在我们日常使用玻璃门过程中，大部分厂家生产的地弹簧分两种角度，90度停和116

度无停，在整个关门过程中门从90度内或者116度的位置关回到20度的位置称关门速度，

一般设定5秒左右，20度回到0度为上锁速度一般设定在2秒左右，理论上上锁速度要比

关门速度略快，这样可以增加门的上锁力量，但是在目前实际使用的情况下都是上锁速度慢

与关门速度主要是防止门碰到通过人员的脚跟，也就是所谓的速度缓冲，多数地弹簧回到

零位都会出现偏摆产生一定的复位偏差，而我们“新煌冠”玻璃门拉手地弹簧五金制品厂，

出品的地弹簧复位偏差在1mm内。

门控五金是人们日常生活中极为重要的一类日用金属制品，主要有地弹簧和闭门器，一般用于商场、办公楼、KTV酒吧包厢门、会所酒店包间门、展览馆等人员出入频繁的公共场所，其主要功能是可以保证门被开启后，保持常开状态或能及时准确的关闭到初始位置。一般情况闭门器具备自动关闭功能，保证门被打开后能自动关闭。地弹簧一般情况是完全开启后，不能自动关闭，当不完全开启，则能自动关闭。

地弹簧的基本配置是天轴和地轴（或称地脚）。转轴是在上部连接门框和门扇的配件，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。

地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。因为地弹簧使用寿命的终结就是漏油，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致漏油。

新煌冠五金不是唯一选择，但一定是“正确”的选择！！我们工厂已经实现连续15年无客户投诉质量问题！！80%玻璃门工程商首选，已经成为国内该行业的隐形冠军；

