

全自动油渣分离机卧螺式离心油渣分离机

产品名称	全自动油渣分离机卧螺式离心油渣分离机
公司名称	巩义市源通机械科技有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:源通 型号:150型
公司地址	河南省郑州市巩义市白河工业园区
联系电话	0371-64135235 13523529806

产品详情

全自动油渣分离机自动清理渣子无需人工清理，渣子成形，油质清亮，连续作业，无需人工清渣省时省工 环保产量高每小时可过滤600kg毛油效果优于其它一切离心式过滤设备是目前油品过滤行业***先进的技术设备因为油渣自动分离可以说油品处理的所有问题该机都能解决如传统工艺芝麻香油制作中石磨后的芝麻糊利用该机提油出油率要高的多等等，在工业方面，工业废油的回收利用，液压油的过滤等等全自动油渣分离机结构170型卧螺式离心油渣分离机有脱磷系统，卧螺沉降系统毛油输送系统，传动和润滑系统，电器控制机架等组成。购机安装：水泥基础必须水平牢固，放置位置便于操作使用，与离心机连接的线路管路连接处应有挠性接头全自动油渣分离机悬浮液采用齿轮泵直接打入离心机，进料的浓度粘性影响进料流量和产量，油液中应避免大杂物及颗粒大的物料，特别是金属块开机前各系统的加油应满足要求检查各进料管是否紧固、正确，所有连接螺栓应紧固，销轴有无松动，皮带张紧适度；启动电机检查皮带轮转向是否顺时针转动，是否有摩擦异响启动电机空转运行，并排除碰擦和不良传动异响运行检查机器温度和分离性能是否稳定，是否有渗漏现象，工作电流是否正常，电流是否有大幅波动，正常运转是轴承的温度 70 如果过高应停机检查并排除；每天停机前，应通过适量的清液进行清洗，冲洗到无沉渣再排出，清液较清方可停机，防止转鼓内有固相粘结。如果安装调试完毕，一切正常之后，进入实践操作：具备一定温度的毛油脱磷，加入适量比例的热盐水搅拌后进入不锈钢桶内脱磷，循环数分钟后启动输油泵进入离心机过滤，脱磷循环时间和分离时间根据物料的特性和工艺要求做适时调整，力求达到更佳分离效果。

卧螺离心式油渣分离机自动油渣分离机是利用离心学抛物原理比重筛选来进行油渣分离的。研究历时两年多的时间于2010年11月份下线试机实验成功油渣分离机它标志着油品过滤行业采用无介质纯物理过滤的又一次技术革命成功。

油渣分离机工作原理是利用离心学高速旋转所产生强大的离心力将悬浮液体中的杂物进行比重抛出来进行油渣分离处理的。当悬浮液体进去螺旋推进器中内腔由于受到不同的离心力，油渣快速沉积到转鼓内壁而随着油渣分增多螺旋叶片顶端进入油渣沉浸层这是转鼓与螺旋推进器正同相高速旋转，且有移动的差值，这个相对转速使油渣颗粒向小端出料口推进而液体经过螺旋融到流向液体出口经过溢流口流出，液固两相分离完成无需停机无需人工清理渣子。全自动油渣分离机 全自动滤油机工作原理：机是通过高速旋转的转鼓的离心力进行油品精滤的，需要水化处理的油中的渣子吸收水分变重，水份质量仅次于油渣，油***轻，渣，水，油在高速旋转的转鼓内壁自然形成三层。当转鼓在停止旋转时油在微水分子的表

层滑出转鼓，达到过滤目的，油质纯净,可直接食用。咨询电话：13523529806 QQ：845752911
网址：<http://www.zyji.net> 淘宝店铺：<https://shop116301033.taobao.com/>。