

# 16口RS232RS422RS485系列转换器

产品名称	16口RS232RS422RS485系列转换器
公司名称	上海伯唐通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:baudcom
公司地址	上海市闵行区联明路389号A栋519A
联系电话	021-37709251 17701868283

## 产品详情

### 特点

16口串口服务器

采用ARM9平台，嵌入式LINUX操作系统，性能稳定可靠

提供丰富的工作模式实现串口设备立即联网功能

支持Real Com/TTY驱动，完全兼容原有软件系统

具有TCP Server、TCP Client和UDP等通用透明传输模式

支持串口服务器直接对联模式和反向终端模式

可通过网页浏览器或TELNET终端进行配置管理

附带Windows平台下的管理软件，提供强大管理功能

可自由选择RS-422/RS-485串口类型

提供2个10/100M自适应网口，并且支持MDI,MDI-X自适应功能

每个串口带有15KV ESD浪涌保护

串口通信速率最高可达460.8Kbps

--	--

产技术参数		NC916-16M
品型号		
串口	串口类型	RS422/485
	串口数	16口
	接口类型	RJ45
	波特率	110bps~460.8 Kbps
	通讯参数	Parity:None,Even,Odd,Space,Mark; Data Bits:5,6,7,8;Stop:1,1.5,2
	流量控制	CTS/RTS , XON/XOFF , DSR/DTR
	串口保护	15KV ESD保护
	网络接口	接口形式
速率		10/100M
网口保护		2KV 隔离保护
软件	协议	DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP
	操作模式	Real COM,TCP server, TCP client, UDP, Pair Slave/Master, Reverse Telnet
	操作系统	Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003
	配置方式	Web browser, Telnet Console, or windows Utility
电源	输入电压	48VDC或220VAC
	电源功耗	850mA@5V 350mA@12V 70mA@220V

	接线形式	接线柱或接线端子
环境条件	工作温度	-20 ~ 60
	存储温度	-30 ~ 85
	工作湿度	5 - 95%RH
	存储湿度	5 - 95%RH
	尺寸	437 × 230 × 44mm(W × D × H) 19英寸标准机架
材料	铝合金金属外壳	
认证	CE、FCC	