

英国凯恩KM950烟气分析仪国内总代理商

产品名称	英国凯恩KM950烟气分析仪国内总代理商
公司名称	青岛博世瑞工业科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市丹山工业园
联系电话	0532-846706325 18562598645

产品详情

英国凯恩KM950烟气分析仪

一、KM950烟气分析仪简介

- 1、适用锅炉燃烧测试和污染排放监测
- 2、手持式，全中文显示操作简单，便于现场使用
- 3、可以测量 O₂、SO₂、NO、NO₂、CO、烟气温度、环境温度、烟道压力、总效率、
- 4、自动计算烟气流速、CO₂、NO_x、净效率、总损失、净损失、过剩空气系数
- 5、内置双头强力抽气泵，可保证在高负压下正常工作，响应时间快
- 6、CO、SO₂、NO、NO₂ 传感器灵活组合，易于升级
- 7、结果显示百分浓度、ppm 与 mg/m³ 任意转换
- 8、可分别设定不同气体组分的测量报警限
- 9、内部特殊气路设计大限度地减少了测试中SO₂、NO_x 的损失
- 10、根据烟气状态自动进行传感器交叉干扰修正
- 11、大屏幕显示，背光功能方便仪器在昏暗的条件下正常使用
- 12、通过压力测量，直接显示烟气的流速

- 3、开机后无需按任何键即可直接进入测试界面，简单方便
- 4、交直流两用，满充电一次可连续工作6小时
- 5、数据存储功能.
- 6、红外遥控打印方式
- 7、内置自动标定程序方便用户自行标定
- 8、用户可自定义打印内容

二、KM950烟气分析仪技术参数：

	项目	分辨率	精度	范围
测 量	O ₂	0.1%	-0.1% - + 0.2%	0—25%
	CO	1ppm	± 20ppm<100ppm, ± 5%>100ppm	0—10000ppm
	SO ₂	1ppm	± 5ppm<100ppm, ± 5%>100ppm	0—5000ppm
	NO	1ppm	± 5ppm<100ppm, ± 5%>100ppm	0—5000ppm
	NO ₂	1ppm	± 5ppm<100ppm, ± 5%>100ppm	0—1000ppm
	烟气温度	0.1	1 ± 0.3%读数	0—1200 >600 用高温探针
	环境温度	0.1	1 ± 0.3%读数 ± 0.5%	0—50 0 - 150mbar
自 动 计 算	压力	0.01mbar		
	CO ₂	0.1%	± 0.3%	0—燃料分析值
	NO _X	1ppm	± 5ppm<100ppm, ± 5%>100ppm	0—6000ppm
	净温度	0.1	± 1 ± 3%读数	0—1100
	效率	0.1%	± 1.0%读数	0—100%
	过空系数	0.1%	± 0.2%	0—2885.0%
	损失	0.1%	± 0.2%	0—99.0%
	CO/CO ₂	0.0001	± 0.01	0—0.9999

配置 标配：主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携、作手册

选配：红外打印机，1米长探针（内置特氟龙管）

备注：除O₂外（O₂为必测项目），用户可根据需要在SO₂、NO、NO₂、CO四种传感器中任选1-3个。测量范围也可选择，但不可以同时选择两个浓度的同一传感器。

公司名称：青岛博世瑞工业科技有限公司

联系人：陈子萌

联系方式：18562598645 0532-84670632

QQ：2175631080