

金属附着力处理剂，增强uv金属表面的附着力

产品名称	金属附着力处理剂，增强uv金属表面的附着力
公司名称	东莞市源雅化工材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:源雅 型号:金属附着力处理剂
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-85781322 13809826296

产品详情

金属附着力处理剂应用于增强UV金属的附着力，起承上启下作用,使其铰链上底材和UV，达到附着。广泛应用于各种锌合金、镁合金、不锈钢等五金件及其水镀件或真空镀膜上，可辅助加强金属镀膜层与UV的结合，同时和大部分的常用溶剂型树脂有良好的亲和力，是一款得到市场广泛认可的常用型处理剂。

物理性质： 1、外观：微黄色浑浊液体 2、固含:25% 3、软化温度：80 左右
4、分子量：60000-90000 施工工艺： 1、涂装工艺流程五金件（PVD）镀膜表面的清洁 喷涂金属处理水 风干3-5分钟 喷涂UV面漆 IR流平（ 60 ± 10 \times 4~6min） UV固化（ 700 ± 100 mj/cm²） 检验，下一工序。 2、施工粘度： 8 ± 1 秒(岩田2#杯) 3、施工气压：3-4Kg/cm²
4、喷涂膜厚：喷涂处理剂的膜厚一般控制在3-5 μ m之间效果，UV面漆的膜厚为10-15 μ m。