

# 注塑机专用68#液压油

产品名称	注塑机专用68#液压油
公司名称	大庆林强油剂制品有限公司
价格	1950.00/桶
规格参数	品牌:嘉贝德 型号:38# 粘度指数:98
公司地址	大庆高新技术产业开发区
联系电话	0459-6031500 13351995115

## 产品详情

### 液压油/HM46#抗磨液压油

联系电话/微信：18904899880，联系QQ：1172383600

#### 产品简介:

液压油主要分为[无灰液压油](#)、[抗磨液压油](#)、[低凝液压油](#)、[抗燃液压油](#)等系列产品。液压油系采用二次加氢技术提炼的石蜡基矿物油，添加抗氧抗腐剂、极压抗磨剂、抗乳化剂等高级添加剂精制而成，符合国家标准GB11118.1-1994技术要求。

#### 性能特点：

- 1.优异的抗泡性能，确保系统之速度及定位准确。
- 2.有良好的抗乳化性，避免水份进入产生乳化液和腐蚀机体。
- 3.采用无锌配方，内含特效抗氧抗腐添加剂，长期使用不会形成油泥。
- 4.加有高效清净分散剂，保护系统清洁畅通及良好之动作，杜绝过滤堵塞现象。
- 5.良好的防锈性能，确保使用过程中机械不致生锈，影响工作效率 **应用范围**

适用于各类工业机械、工程机械、船舶、车辆的低中高压 液压油系统的润滑。

## 技术参数

项 目	典型数据			
	HM32	HM46	HM68	HM100
运动粘度 ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110
粘度指数	95	95	98	95
闪点	160	180	180	180
倾点 <	-15	-9	-9	-9
锈蚀试验(蒸馏水)	无锈	无锈	无锈	无锈
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定)ml/ml				
24	150/10	150/10	150/10	150/10
93.5	150/10	150/10	150/10	150/10
后24	150/10	150/10	150/10	150/10
氧化安定性 ( 酸值2.0mgKOH/gh )	1100	1100	1100	1100

