

现货JK积奇固态继电器JK2R25A-2A75

产品名称	现货JK积奇固态继电器JK2R25A-2A75
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 型号:JK3R40A-3A75 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

产品详情

产品名称 : 台湾JK积奇SSR固态继电器 随机触发, DC to AC控制

产品型号 : JK2RXXX-3XXX , JK3RXXX-3XXX

一、产品说明

1. 用于马达频繁启动系统，取代电磁接触器寿命不足之困扰。
2. 适于220V/5HP, 480V/7.5HP以下，马达的频繁启动。

二、规格说明

- 1.主电源电压: AC 220V, 48-440V 380-480V \pm 10%
- 2.控制电压: DC6-32V
- 3.额定电流: 5A 7A 10A 15A
- 4.马力数: 1.5HP-7.5HP
- 5.工作频率: 47-63Hz
- 6.输出电压范围: 0-100%
- 7.使用环境: -10度-50度 湿度 90%RH以下
- 8.绝缘阻抗: 20 M Ω 以上(电源与外壳间)、 20 M Ω 以上(输入信号与外壳间)

9.耐压强度: 电源与外壳间 2500VAC/1分钟、 电源与输入信号 1000VAC/1分钟

三、型号规格

JK2R25A-3A75, JK2R40A-3A100, JK2R55A-3B75, JK2R75A-3B100, JK3R25A-3A75, JK3R40A-3A100, JK3R55A-3B75, JK3R75A-3B100

产品名称 : JK积奇三相SSR固态继电器 随机触发, AC to AC控制

产品型号 : JKAC2RXXX-3XXXX , JKAC3RXXX-3XXXX

一、产品说明

1. 用于马达频繁启动系统 , 取代电磁接触器寿命不足之困扰。
2. 适于220V/5HP, 480V/7.5HP以下 , 马达的频繁启动。

二、规格说明

- 1.主电源电压: AC 220V, 48-440V 380-480V $\pm 10\%$
- 2.控制电压: DC 6-32V
- 3.额定电流: 5A 7A 10A 15A
- 4.马力数: 1.5HP-7.5HP
- 5.工作频率: 47-63Hz
- 6.输出电压范围: 0-100%
- 7.使用环境: -10度-50 度 湿度 90%RH以下
- 8.绝缘阻抗: 20 M 以上(电源与外壳间)、 20 M 以上(输入信号与外壳间)
- 9.耐压强度: 电源与外壳间 2500VAC/1分钟、 电源与输入信号 1000VAC/1分钟

三、型号规格

JKAC2R25A-3A75, JKAC2R40A-3A100, JKAC2R55A-3B75, JKAC2R75A-3B100, JKAC3R25A-3A75, JKAC3R40A-3A100, JKAC3R55A-3B75, JKAC3R75A-3B100