

分体式风冷双门冷藏立柜|GN1410TN

产品名称	分体式风冷双门冷藏立柜 GN1410TN
公司名称	苏州科瑞森制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市高新区文昌路28号
联系电话	0512-62916399 18362726430

产品详情

性能特点：

- 1、模块化设计，箱体、门体、机组、控制系统都是独立的模块，安装和拆卸都很方便，互换性强大。
- 2、澳洲专家和国内专家共同打造的、具有专利只是产权的独立机组系统，能在高温高湿的严酷环境下良好工作。
- 3、内底采用不锈钢拉伸冲压成型工艺，提升产品档次，清洁方便。
- 4、门框内置加热丝，有效防止门框凝露。
- 5、门框加热丝具有可拆卸功能，方便更换加热丝，维修无烦恼。
- 6、门体内胆采用不锈钢拉伸冲压成型，增加门体发泡厚度，保温性能更好，提升产品档次。
- 7、采用国际品牌的压缩机及风机，保证产品性能和品质，让你无售后之忧! 规格和构造：
 - 1、内外钣金采用不锈钢材质，抗腐蚀能力强劲，食品级材料，对食品无污染。
 - 2、板材厚度采用0.5mm-1.0mm不等，根据部位和使用要求而定。
 - 3、内底和门体内胆均采用不锈钢冲压成型工艺,提升产品档次。
 - 4、底部装有不锈钢可调高度的底脚。
 - 5、产品整体采用模块化的设计理念，各部件相互独立生产，最后整体总装，互换性强，安装和拆卸方便。
 - 6、产品已通过CE认证，可在40度环温下良好工作。

7、关键元器件采用国际品牌，保证品质。

8、标配3个搁物架，2/1GN盆最多可放置22层。

9、散热孔采用百叶窗模具冲压成型。技术参数：

外形尺寸(W*D*H)	1480*828*2050mm	电压	220-240V
容积	1350L	频率	50/60Hz
温度范围	0 ~ +8	开关	双控防水开关
制冷剂	R134a	整机功率	727W
制冷方式	风冷		